



Sikkerhedsdatablad

I henhold til forordning (EU) nr. 2020/878

AFSNIT 1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

1.1. Produkt-id

Produktets navn : BAR'S LEAKS ORIGINAL
Produktkode : 101091, 101002; 101019
UFI : C300-909C-D001-C2H0

1.2. Relevante identificerede anvendelser af stoffet eller blandingen og anvendelser, der frarådes

Anvendelse : SU21 Forbrugerprodukt. Andre klæbestoffer og fugemasser.

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Leverandør : Autofix.nu ApS.
Vejlevej 21, 8722 Hedensted,
Denmark
Telefon : +45 38414299
E-mail : support@autofix.nu
Hjemmeside : www.autofix.nu

1.4. Telefonnummer til nødstilfælde

NØDTELEFONNUMMER, kun for læger/brandvæsen/politi:

DK - Nødtelefon : 24-timers-nødtelefon: Bispebjerg Hospitals giftlinje 82 12 12 12(24/7)

AFSNIT 2 IDENTIFIKATION AF FARER

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

CLP-klassificering : Hudirritation, kategori 2. Farlig for vandmiljøet - Kronisk kategori 3.
(1272/2008/EF)

Farer for menneskers sundhed : Forårsager hudirritation. Kan fremkalde en allergisk reaktion. Indeholder oliedestillater, der kan være skadelige ved indtagelse.

Fysiske/kemiske farer : Ikke klassificeret som farligt i henhold til lovbestemte EF-direktiver. Miljømæssige farer : Skadelig for vandlevende organismer med langvarige virkninger.

2.2. Etiket-elementer

Mærkningselementer
(1272/2008/EF): Farepiktogrammer :



Signalord : Advarsel

H- og P-sætninger : H315 Forårsager hudirritation.
H412 Skadelig for vandlevende organismer med langvarige virkninger.
EUH208 Indeholder ... Kan fremkalde en allergisk reaktion. Der henvises til yderligere mærkning for fuld tekst af EUH208*.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, skal du have produktbeholderen eller etiketten ved hånden.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P280-handsker Brug beskyttelseshandsker.
P273 Undgå udledning til miljøet.



Sikkerhedsdatablad

I henhold til forordning (EU) nr. 2020/878

P501

Indholdet/beholderen bortskaffes til et officielt depot for kemisk affald.

Mærkning af emballager, hvor indholdet ikke overstiger 125 ml, og det er teknisk umuligt at anføre alle sætninger:

Farepiktogrammer :



Signalord

: Advarsel

H- og P-sætninger

: H412

EUH208

Skadelig for vandlevende organismer med langvarige virkninger.

Indeholder ... Kan fremkalde en allergisk reaktion. Der henvises til yderligere mærkning for fuld tekst af EUH208*.

P101

Hvis der er brug for lægehjælp, skal du have produktbeholderen eller etiketten ved hånden.

P102

Opbevares utilgængeligt for børn.

Ekstra mærkning (for alle emballagestørrelser)

: * Indeholder 2,2',2''-(hexahydro-1,3,5-triazin-1,3,5-triyl)triethanol . Kan fremkalde en allergisk reaktion.

: 5 procent af blandingen består af komponent(er) med ukendt akut toksicitet. Indeholder 17 % komponenter med ukendt risiko for vandmiljøet.

2.3. Andre farer

Andre oplysninger

: Indeholder ikke PBT- eller vPvB-stoffer i koncentrationer højere end 0,1%.

AFSNIT 3

SAMMENSÆTNING / INFORMATION OM INGREDIENSER

3.2. Blandinger

Produktbeskrivelse

: Blanding.

Oplysninger om farlige stoffer:

Stoffets navn	Koncentration (w/w) (%)	CAS nr.	EC-nummer	Bemærkning	REACH nr.
Alkoholer, C16-18 og C18-usat., ethoxylet	1 -< 5	68920-66-1	500-236-9		
N,N-Bis(2-hydroxyethyl)oleamid	1 -< 2,5	93-83-4	700-972-2		
Curcumin	1 -< 5	458-37-7	207-280-5		
Kaliumkarbonat	1 -< 5	584-08-7	209-529-3		
2,2',2''-(hexahydro-1,3,5- triazine-1,3,5 -triyl)triethanol	0,01 -< 0,1	4719-04-4	225-208-0		
Stoffets navn	Fareklasse	H-sætninger	Piktogrammer		
Alkoholer, C16-18 og C18-usat., ethoxylet	Skin Irrit. 2; Aquatic Kronisk 3	H315; H412	GHS07		
N,N-Bis(2-hydroxyethyl)oleamid	Skin Irrit. 2; Eye Irrit. 2; Akvatisk kronisk 2	H315; H319; H411	GHS07; GHS07; GHS09		
Curcumin	Skin Irrit. 2; Eye Irrit. 2; STOT SE 3	H315; H319; H335	GHS07; GHS07; GHS07		
Kaliumkarbonat	Skin Irrit. 2; Eye Irrit. 2; STOT SE 3	H315; H319; H335	GHS07; GHS07; GHS07		
2,2',2''-(hexahydro-1,3,5- triazine-1,3,5 -triyl)triethanol	Akut Tox. 4; Hud Sens. 1; Acute Tox. 2; STOT RE 1	H302; H317; H330; H372	GHS07; GHS07; GHS06; GHS08	H317 : C>= 0,1 %.	

Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering, hvis de er relevante, er anført

i afsnit 8. Der henvises til kapitel 16 for den fulde tekst til hver relevant H-sætning.



Sikkerhedsdatablad

I henhold til forordning (EU) nr. 2020/878

Barens lækager

AFSNIT 4

FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Førstehjælpsforanstaltninger

- | | |
|-------------------|--|
| Indånding | : Flyt offeret ud i frisk luft. Søg læge, hvis offeret føler sig utilpas. |
| Kontakt med huden | : Tag forurenet tøj af. Vask huden med rigeligt vand og sæbe, før produktet tørrer ind.
Kontakt en læge, hvis der opstår irritation. |
| Øjenkontakt | : Vask med (lunkent) vand. Fjern kontaktlinser. Søg læge, hvis irritationen varer ved. |
| Indtagelse | : Fremkald ikke opkastning. Giv ikke noget at drikke. Skyl munden. Giv aldrig noget gennem munden til en bevidstløs person. Kontakt en læge, hvis offeret føler sig utilpas. |

4.2. De vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Virkninger og symptomer

- | | |
|--------------------|--|
| Indånding | : Kan give hovedpine, svimmelhed og sygdomsfornemmelse. Kontakt |
| med huden | : Irriterende. Kan fremkalde en allergisk reaktion. Kan give tør hud. |
| Kontakt med øjnene | : Kan give sviende øjne og rødme. |
| Indtagelse | : Kan give sygdomsfølelse, opkastning og diarré. Kan give lungeskader, ondt i halsen og åndenød. |

4.3. Angivelse af eventuelle behov for øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling

- Bemærkning til læger : Ingen kendt.

AFSNIT 5

BRANDBEKÆMPELSESFORANSTALTNINGER

5.1. Slukningsmidler

Slukningsmidler

- Egnet : Kuldioxid (CO₂). Skum. Tørt kemikalie. Vandtåge. Ikke egnet
: Vandstråle.

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

- Særlige eksponeringsfarer : Ingen kendt.
Farlige termiske nedbrydningsprodukter : Der kan udvikles kulilte ved ufuldstændig forbrænding.

5.3. Gode råd til brandmænd

- Særligt beskyttelsesudstyr til brandfolk : Brug passende åndedrætsværn i tilfælde af utilstrækkelig ventilation.

AFSNIT 6

FORANSTALTNINGER VED UTILSIGTET UDSLIP

6.1. Personlige forholdsregler, beskyttelsesudstyr og nødprocedurer

- Personlige forholdsregler : Fare for at glide. Tør straks spild op. Brug sko med skridsikre såler. Undgå kontakt med spildt eller frigivet materiale.

6.2. Miljømæssige forholdsregler

- Miljømæssige forholdsregler : Undgå udledning af produktet til kloak, overfladevand og/eller grundvand. I tilfælde af store udslip: inddæmme med dige. Spildproduktet må ikke forurene jord eller vand.
Andre oplysninger : Underret myndighederne, hvis eksponering af offentligheden eller miljøet forekommer eller sandsynligvis vil forekomme.



Sikkerhedsdatablad

I henhold til forordning (EU) nr. 2020/878

Barens lækager

6.3. Metoder og materiale til inddæmning og oprydning

Metoder til oprydning : Opsaml spildt materiale i beholdere. Absorber rester i sand eller andet inert materiale. Bortskaffes på et autoriseret affaldsindsamlingssted. Vask rester væk med rigeligt vand og sæbe.

6.4. Henvisning til andre afsnit

Henvisning til andre afsnit : Se også afsnit 8.

AFSNIT 7 HÅNDTERING OG OPBEVARING

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Håndtering : Håndteres i overensstemmelse med god arbejds-hygge og sikkerhedspraksis i velventilerede områder. Indånd ikke dampe. Undgå kontakt med hud og øjne. Undgå stænk. Brug beskyttelsestøj.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Opbevaring : Opbevares frostfrit, på et køligt, tørt og godt ventileret sted (< 35 °C). Holdes væk fra oxidationsmidler. Anbefalet emballage : Må kun opbevares i den originale beholder.
Ikke anbefalet : Stål (undtagen rustfrit stål). PE og PP.
emballage

7.3. Specifik(e) slutanvendelse(r)

Brug : Brug kun som anvist.

AFSNIT 8 EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIG BESKYTTELSE

8.1. Kontrolparametre

Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering : Der er ikke fastsat grænser for erhvervsmæssig eksponering for dette produkt. Der er ikke fastsat afledte nuleffektniveauer (DNEL) for dette produkt. Forventede nuleffektkoncentrationer (PNEC) er ikke fastlagt for dette produkt.

Grænseværdier for eksponering på arbejdspladsen (mg/m³):

Kemisk navn	Land	TWA 8 timer (mg/m ³)	STEL 15 min (mg/m ³)	Kommentarer	Kilde
Kaliumkarbonat		0,5	-		MAC: LV

Afledt nuleffektniveau (DNEL) for arbejdere:

Kemisk navn	Rute af eksponering	DNEL, på kort sigt		DNEL, på lang sigt	
		Lokal effekt	Systemisk effekt	Lokal effekt	Systemisk effekt
N,N-Bis(2-hydroxyethyl)oleamid	Indånding Dermal			73,44 mg/m ³	4,16 mg/kg legemsvægt/dag
Kaliumcarbonat	Indånding Dermal			10 mg/m ³	
2,2',2''-(hexahydro-1,3,5- triazine-1,3,5 -triy)triethanol	Indånding			16 mg/kg legemsvægt/dag 0,2 mg/m ³	

Afledt nuleffektniveau (DNEL) for forbrugere:

Kemisk navn	Rute af eksponering	DNEL, på kort sigt		DNEL, på lang sigt	
		Lokal effekt	Systemisk effekt	Lokal effekt	Systemisk effekt
N,N-Bis(2-hydroxyethyl)oleamid	Indånding Dermal			21,73 mg/m ³	2,5 mg/kg legemsvægt/dag



Sikkerhedsdatablad

I henhold til forordning (EU) nr. 2020/878

Barens lækager

Kaliumkarbonat	Mundtlig Indånding Hud		10 mg/m ³ 8 mg/kg legemsvægt/dag	6,25 mg/kg legemsvægt/dag
----------------	---------------------------	--	---	---------------------------

Forudset koncentration uden effekt (PNEC):

Kemisk navn	Eksponeringsvej	Ferskvand	Havvand	
N,N-Bis(2-hydroxyethyl)oleamid	Vand	0,007 mg/l	0,001 mg/l	
	Sediment	1,227 mg/kg	0,123 mg/kg	
	STP			830 mg/l
	Jordbund			0,241 mg/kg
2,2',2''-(hexahydro-1,3,5- triazine-1,3,5-triyl)triethanol	Vand	0,0066 mg/l	0,00066 mg/l	
	Sediment	0,0304 mg/kg	0,00304 mg/kg	
	Intermitterende vand			0,066 mg/l
	STP			5,5 mg/l
	Jordbund			0,00219 mg/kg

8.2. Eksponeringskontrol

Tekniske foranstaltninger : Må kun anvendes i godt ventilerede områder. Overhold de almindelige sikkerhedsforanstaltninger for arbejde med kemikalier.

Hygiejniske foranstaltninger : Undlad at spise, drikke eller ryge under brug.

Personlige værnemidler:

Effekten af personlige værnemidler afhænger blandt andet af temperatur og ventilationsgrad. Få altid professionel rådgivning om den særlige lokale situation.



Beskyttelse af kroppen : Brug af særligt beskyttende arbejdstøj er ikke påkrævet ved kortvarig brug. Brug passende beskyttelsestøj, overall eller dragt og lignende støvler i overensstemmelse med EN 365/367 hhv. 345 i tilfælde af hyppig eller langvarig brug og i tilfælde af eksponering i stor skala. Eget materiale: nitril. Indikation af permeationsgennembrudstid: 6 timer.

Beskyttelse af åndedrætsorganerne : Sørg for tilstrækkelig ventilation. Brug egnet åndedrætsværn i tilfælde af eksponering i stor skala. Eget: gasfilter type A (brun), klasse I eller højere på f.eks. en ansigtsmaske i overensstemmelse med EN 140.

Beskyttelse af hænder : Brug passende sikkerhedshandsker i overensstemmelse med EN 374. Eget materiale: nitril. ± 0,5 mm. Indikation af permeationsgennembrudstid: 6 timer.

Beskyttelse af øjnene : Brug passende sikkerhedsbriller, når der er risiko for øjenkontakt.

AFSNIT 9 FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Fysisk tilstand	: Flydende.	
Farve	: Brun.	
Lugt	: Karakteristisk.	
Tærskelværdi for lugt	: Ikke kendt.	
pH	: Ikke relevant.	
Opløselighed i vand	: Dispergerbar.	
Fordelingskoefficient (n-oktanol/vand)	: Ikke relevant.	Ikke målt. Ikke relevant for blandinger.
Flammepunkt	: > 100 °C	
Antændelighed (fast stof, gas)	: Ikke relevant.	Flydende. Se flammepunkt.



Sikkerhedsdatablad

I henhold til forordning (EU) nr. 2020/878

Barens lækager

Selvantændelsestemperatur: > 350 °C
Kogepunkt/kogeområde: > 100 °C
Smeltepunkt/smelteområde: < 0 °C
Eksplorative egenskaber : Ikke et eksplosivt stof. Eksplosionsgrænser (% i luft) : Ikke kendt.
Oxiderende egenskaber : Ikke relevant. Indeholder ikke oxiderende stoffer.
Nedbrydningstemperatur : Ikke kendt.
Viskositet (20°C) : Ikke kendt.
Viskositet (40°C) : Ikke relevant. Produktet indeholder < 10% stoffer med aspirationsfare. Damptryk (20°C) : Ikke kendt.
Relativ damptæthed : > 1 (luft= 1)
Relativ massefylde (20°C) : 0,9 g/ml
Partikelegenskaber : Ikke relevant. Flydende.

9.2. Andre oplysninger

Andre oplysninger : Ikke relevant.

AFSNIT 10 STABILITET OG REAKTIVITET

10.1. Reaktivitet

Reaktivitet : Se underafsnit nedenfor.

10.2. Kemisk stabilitet

Stabilitet : Stabil under normale forhold.

10.3. Mulighed for farlige reaktioner

Reaktivitet : Ingen andre kendte farlige reaktioner.

10.4. Forhold, der skal undgås

Forhold, der skal undgås : Se afsnit 7.

10.5. Uforenelige materialer

Materialer, der skal undgås : Holdes væk fra oxidationsmidler.

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Farlige nedbrydningsprodukter : Ikke kendt.

AFSNIT 11 TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Der er ikke udført toksikologisk forskning på dette produkt. Indånding

Akut toksicitet : Beregnet LC50: > 7.935 mg/l. Ingredienser med ukendt toksicitet: 11 %. ATE: > 5 mg/l. Lav toksicitet. Ikke klassificeret - baseret på tilgængelige data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt. Kan give hovedpine, svimmelhed og sygdomsfornemmelse.

Korrosion/irritation : Ikke klassificeret - baseret på tilgængelige data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt.

Sensibilisering : Indeholder ikke stoffer, der er klassificeret som luftvejssensibiliserende. Ikke klassificeret - baseret på tilgængelige data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt.





Sikkerhedsdatablad

I henhold til forordning (EU) nr. 2020/878

Barens lækager

2,2',2''-(hexahydro-1,3,5- triazine-1,3,5-triyl)triethanol	Øjenirritation	Irriterende	OECD 405	Kanin
	Hudsensibilisering	Ikke sensibiliserende	OECD 406	Marsvin
	LD50 (dermal)	> 2000 mg/kg legemsvægt	—	Kanin
	Udendørs	> 180 mg/kg lgv/d	OECD 414	Rotte
	rengøringsmidler (undtagen sten), beton og lignende overflader)			
	NOAEL (udvikling, oral)	> 180 mg/kg lgv/d	OECD 414	Rotte
	NOEL (kræftfremkaldende egenskaber)	Ikke	—	Mus
	- skøn			
	Hudsensibilisering	kræftfremkaldende	—	Marsvin
	LD50 (oral)		OECD 401	Rotte
	LC50 (indånding)		OECD 403	Rotte
	LD50 (dermal)	Sensibiliserende.	OECD 402	Rotte
	Hudirritation	1000 mg/kg legemsvægt	OECD 404	Kanin
	Øjenirritation	371 mg/m3	OECD 405	Kanin
	NOAEL (oral)	> 4000 mg/kg lgv	OECD 408	Rotte
	NOAEL (indånding)	Ikke-irriterende Lidt	OECD 412	Rotte
	Genotoksicitet - in vivo	irriterende 64,1	OECD 486	Rotte
	NOAEL (udvikling, mundtlig)	mg/kg lgv/d		Rotte
		30 mg/m3 Ikke genotoksisk		
		750 mg/kg lgv/d		

11.2. Information om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaber : Ikke relevant.

Andre oplysninger : Ikke relevant.

AFSNIT 12 ØKOLOGISKE OPLYSNINGER

12.1. Toksicitet

Der er ikke udført økotoksikologisk forskning på dette produkt.

Økotoksicitet : Skadelig for vandlevende organismer. Beregnet LC50 (fisk): 23 mg/l. Beregnet EC50 (vandlopper): 54 mg/l. Indeholder 17 % komponenter med ukendte farer for vandmiljøet. Kan danne en oliefilm på vandoverfladen og forårsage et fald i iltindholdet med mulige negative virkninger for vandlevende organismer.

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Persistens - nedbrydelighed : Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. De overfladeaktive stoffer i dette præparat opfylder ikke kriterierne for biologisk nedbrydelighed som fastsat i forordning (EF) nr. 648/2004 om vaske- og rengøringsmidler. Dette produkt må ikke anvendes i rengøringsmidler.

12.3. Bioakkumulerende potentiale

Bioakkumulerende potentiale : Ingen specifikke oplysninger kendt.

12.4. Mobilitet i jord

Mobilitet : Spildt produkt kan trænge ned i jorden og komme i overfladevandet og grundvandet.

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

PBT/vPvB-vurdering : Indeholder ikke PBT- eller vPvB-stoffer i koncentrationer højere end 0,1%.

12.6. Hormonforstyrrende egenskaber



Sikkerhedsdatablad

I henhold til forordning (EU) nr. 2020/878

Barens lækager

Hormonforstyrrende egenskaber : Ikke relevant.

12.7. Andre skadelige virkninger

Andre skadelige virkninger : Ikke relevant.

Økologiske oplysninger:

Kemisk navn	Ejendom		Metode	Forsøgsdyr
Alkoholer, C16-18 og C18-usat., ethoxylerede	Ultimativ aerob bionedbrydning (%) LC50 (fisk) - estimat EC50 (vandlopper) - estimat IC50 (alga) - estimat Log P(ow)	> 60 % 1,26 mg/l 2,5 mg/l 2,3 mg/l NA	Læs på tværs Læs på tværs Læs på tværs	Daphnia magna
Alkoholer, C16-18 og C18-usat., ethoxylerede N,N-Bis(2-hydroxyethyl)oleamid	Ultimativ aerob bionedbrydning (%) LC50 (fisk) NOEC (fisk) - estimat EC50 (vandlopper) - estimat NOEC (dafnier) - skøn IC50 (alga) - skøn Log P(ow) BCF	86 % 5,1 mg/l 0,32 mg/l.d 3,2 mg/l 0,07 mg/l.d 18,6 mg/l	OECD 301 B OECD 203 Læs på tværs Læs på tværs Læs på tværs Læs på tværs	Brachydanio rerio Oncorhynchus mykiss Daphnia magna Daphnia magna Scenedesmus subspicatus
N,N-Bis(2-hydroxyethyl)oleamid N,N-Bis(2-hydroxyethyl)oleamid		5,51 112,5		

AFSNIT 13 OVERVEJELSER OM BORTSKAFFELSE

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Produktrester : Bortskaf ikke tom emballage sammen med husholdningsaffald. Beholdere kan genbruges. Behandl produktrester og ikke-tom emballage som farligt affald.

Ekstra advarsel : Ingen.

Udledning af spildevand : Må ikke udledes i miljøet, i afløb eller i vandløb.

Europæisk affaldskatalog : Bortskaf farligt affald i overensstemmelse med direktiv 91/689/EØF under anerkendelse af en affaldskode i henhold til Kommissionens beslutning 2000/532/EF til et officielt kemikalieaffaldsdepot.

Lokal lovgivning : Bortskaffelse skal ske i overensstemmelse med gældende regionale, nationale og lokale love og bestemmelser. Lokale bestemmelser kan være strengere end regionale eller nationale krav og skal overholdes.

AFSNIT 14 TRANSPORTOPLYSNINGER

14.1. UN-nummer eller ID-nummer

UN nr. : Ingen.

14.2. FN's korrekte forsendelsesnavn

Navn på transport : Ikke reguleret.

14.3/14.4/14.5. Transportfareklasse(r)/emballagegruppe/miljøfarer

ADR/RID/ADN (vej/jernbane/indre vandveje)



Sikkerhedsdatablad

I henhold til forordning (EU) nr. 2020/878

Barens lækager

Klasse : Dette produkt er ikke klassificeret i henhold til ADR/RID/ADN.

IMDG (hav)

Klasse : Dette produkt er ikke klassificeret i henhold til IMDG.

Forurening af havet : Nej

IATA (fly)

Klasse : Dette produkt er ikke klassificeret i henhold til IATA.

14.6. Særlige forholdsregler for brugeren

Andre oplysninger : Landespecifikke variationer kan forekomme.

14.7. Søtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Marpol : Ikke beregnet til at blive transporteret i bulk i henhold til Den Internationale Søfartsorganisations (IMO) instrumenter. Emballerede væsker betragtes ikke som bulk.

AFSNIT 15 LOVGIVNINGSMÆSSIGE OPLYSNINGER

15.1. Sikkerheds-, sundheds- og miljøbestemmelser/lovgivning, der er specifik for stoffet eller blandingen

Fællesskabsforordninger : Forordning (EU) nr. 2020/878 (REACH), forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP) og andre forordninger.

15.2. Kemisk sikkerhedsvurdering

Kemisk : Ikke relevant.

sikkerhedsvurdering

ng

AFSNIT 16 ANDRE OPLYSNINGER

16.1. Andre oplysninger

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 2020/878 af 18. juni 2020 og er nøjagtige efter vores bedste viden og erfaring på den angivne udstedelsesdato. Det er brugerens forpligtelse at bruge dette produkt sikkert og at overholde alle gældende love og bestemmelser vedrørende brugen af produktet. Dette sikkerhedsdatablad supplerer de tekniske informationsblade, men erstatter dem ikke og giver ingen garanti med hensyn til produktgenskaber.

Brugerne advares også om eventuelle farer, der kan opstå, når produktet bruges til andre formål end dem, det er designet til.

Ændrede eller nye oplysninger i forhold til den forrige udgivelse er angivet med en stjerne (*).

Liste over forkortelser og akronymer, der kan bruges (men ikke nødvendigvis bruges) i dette sikkerhedsdatablad:

ADR	: Den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad vej ATE	: Estimat for
akut toksicitet		
CLP	: Klassificering, mærkning og emballering	
CMR	: Kræftfremkaldende, mutagen eller reproduktionstoksisk	
EØF	: Det Europæiske Økonomiske Fællesskab	
GHS	: Globalt harmoniseret system for klassificering og mærkning af kemikalier IATA	
	: International Air Transport Association	
IBC-kode	: International kode for kemikalier i bulk	
IMDG	: International kode for farligt gods til søs LD50/LC50	:
Dødelig dosis/koncentration for 50 % af en befolkning MAC	: Maksimal tilladt koncentration	
MARPOL	: International konvention om forebyggelse af forurening fra skibe NO(A)EL	
	: Intet observeret (negativt) effektniveau	
OECD	: Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling	



Sikkerhedsdatablad

I henhold til forordning (EU) nr. 2020/878

Barens lækager

PBT	: Persistent, bioakkumulerende og toksisk
PC	: Kemisk produktkategori
PT	: Produkttype
REACH	: Registrering, vurdering, godkendelse og begrænsning af kemikalier
RID	: Reglement for international jernbanetransport af farligt gods STP
Spildevandsbehandlingsanlæg	
SU	: Sektor for anvendelse
TWA/STEL	: Tidsvægtet gennemsnit/kortvarig eksponeringsgrænse UN
	: Forenede Nationer
UFI	: Unik formelidentifikator
VOC	: Flygtige organiske forbindelser
vPvB	: Meget persistent og meget bioakkumulerende

Nøgledata, der er brugt til at udarbejde sikkerhedsdatabladet, stammer fra, men er ikke begrænset til, en eller flere informationskilder, f.eks. toksikologiske data fra materialeleverandører, CONCAWE, IFRA, CESIO, forordning EG 1272/2008 osv.

Procedure anvendt til at udlede klassificeringen i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008: Skin

Irrit. 2	: Beregningsmetode.
Akvatisk kronisk 3	: Beregningsmetode.

Fuld tekst af fareklasser nævnt i afsnit 3: Acute Tox. 4

Akut toksicitet, kategori 4.

Hudirrit. 2 : Hudirritation, kategori 2.

Øjenirrit. 2 : Øjenirritation, kategori 2.

Skin Sens. 1/1A/1B : Hudsensibilisering, kategori 1/1A/1B.

STOT SE 3 : Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering, kategori 3. STOT

RE 1 : Specifik målorgantoksicitet - gentagen eksponering, kategori 1. Akvatisk

kronisk 2 : Farlig for vandmiljøet - Kronisk kategori 2. Akvatisk kronisk 3

Farlig for vandmiljøet - Kronisk kategori 3.

Fuld tekst af H-sætninger nævnt i afsnit 3:

H302 : Farlig ved indtagelse.

H315 : Forårsager hudirritation.

H317 : Kan forårsage en allergisk hudreaktion.

H319 : Forårsager alvorlig øjenirritation.

H330 : Dødelig ved indånding.

H335 : Kan forårsage irritation af luftvejene.

H372 : Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.

H411 : Giftig for vandlevende organismer med langvarige virkninger.

H412 : Skadelig for vandlevende organismer med langvarige virkninger.

Rådgivning om passende uddannelse for arbejdere: ingen.

Nummerformat : "," bruges som decimalseparator.

Slut på sikkerhedsdatablad.