

ENDROHRVARIANTEN

TAILPIPE VERSIONS

1x / 2x	60 mm	gerade / straight
1x / 2x	63 mm	S-Form
1x / 2x	76 mm	gerade / straight
1x / 2x	76 mm	mit 30° nach oben gewinkelten Endstück with 30° tending upwards endpiece
1x / 2x	90 mm	gerade / straight
1x / 2x	90 mm	mit 30° nach oben gewinkelten Endstück with 30° tending upwards endpiece
1x	135 x 75 mm	gerade / straight
1x	135 x 75 mm	mit 30° nach oben gewinkelten Endstück with 30° tending upwards endpiece
1x / 2x	85 x 58 mm	gerade / straight
1x / 2x	100 mm	gerade / straight

Für die Richtigkeit der Angaben. Der Importeur



Novus Automotive GmbH
Südstraße 51, 44625 Herne
Deutschland / Germany



EG-GENEHMIGUNG

ECE - APPROVAL

FÜR SPORTSCHALLDÄMPFER

FOR SPORTEXHAUST MUFFLER

AudiA3 8P, VW Golf 5/6, Seat Leon 1P, Scirocco
A2852E

EG-ZULASSUNG

Erklärung über die Konformität der Ersatz-Schalldämpfer

EG-APPROVAL

Declaration of conformity for replacement muffler devices

Stelco Romania S.R.L., LC Frimu Nr.1, Lunca Cainicului, Brasov, Romania

ERKLÄRT DAS CERTIFIES THAT

Fahrzeug: Audi A3 8P, VW Golf 5/6, Seat Leon 1P, Scirocco :Vehicle type
Hubraum: 1.2, 1.2 TSI, 1.4, 1.4 TSI, 1.6, 2.0, 1.6TDI, 1.9TDI, 2.0 TDI :Clindrate
Typ: SPC206-2E :Type
Ausführung: A2852E :Version
Genehmigt: 23.08.010 :Approved
Zuständiges Amt: Rumänien :Traffic control authority
Genehmigungsnr.: E19 59R-00.10007 :Approval Nr.

**KONFORM
MIT DEM ORIGINAL IST**

IS IN CONFORMITY

WITH THE TYPE ORIGINALLY DEPOSITED

MONTAGEANLEITUNG

1. Die alte Auspuffanlage abmontieren
2. Vorbereitung der neuen Auspuffteile durch Fetten (z.B. Auspuffmontagepaste) um den Einbau zu erleichtern.
3. Den neuen Auspuff einbauen, dabei die richtige Position bezüglich der Anschlussstellen und des dafür vorgesehenen Platzes unter der Karosserie beachten.
4. Die Auspuffschellen festziehen und den korrekten Einbau kontrollieren.
5. Um jederzeit über einen funktionsfähigen Auspuff zu verfügen, empfiehlt es sich, bei jeder Ersetzung eines Teiles des Auspuffs, alle Gummiringe und Zugbolzen zu ersetzen.
6. Den Zustand der gesamten Auspuffanlage kontrollieren, einschließlich Zugbolzen, Gummiringe, Schellen, Gewindepassungen, Dichtungen usw.

INSTRUCTIONS FOR ASSEMBLY

1. Prearrange and facilitate disassembly of old muffler device.
2. Arrange muffler device new components and grease joining parts to facilitate their connection.
3. Fit muffler device and check ist correct position with respect to supports and prearranged spaces under car body.
4. Tighten screws and check again device correct position.
5. To have an efficient exhaust system, it is advisable to replace rubber tops and bolts at the moment of exhaust device replacement.
6. Check that complete exhaust systemstate, including bolts and rubber logs, clamps, screws, gaskets etc. is in perfect order.