

T-CHARGE 20



Pulse Tronic



COLD



CHARGE



SUPPLY



RECOVERY

- Caricabatterie intelligente e mantenitore di carica elettronico multifunzione per batterie (Wet, Gel, MF, AGM, Pb-Ca, EFB) da 12/24V di automobili, motociclette, imbarcazioni, trattori, camion, SUV, auto d'epoca, auto sportive, tosaerba, quad, motoslitte, e altro. Completo di cavo con pinze e cavo con occhielli.
- Funzione SUPPLY per l'alimentazione continua durante i cambi batteria per non perdere le memorie del tuo veicolo. Funzione RECOVERY per rigenerare le batterie solfatate allungandone la vita tramite un processo ad impulsi.
- INTELLIGENTE: la tecnologia avanzata Pulse Tronic (made in Telwin) è studiata per aumentare l'efficienza e la durata nel tempo della batteria. Gli 8 step di carica si basano su una diagnosi puntuale, istante per istante, delle condizioni della batteria.
- VERSATILE E SICURO: può essere utilizzato all'esterno e all'interno grazie all'alto grado di protezione IP quindi anche in presenza di umidità, acqua, neve e polvere (grado IP65). Le numerose protezioni (sovraccarico, cortocircuito, inversione di polarità) garantiscono massima sicurezza all'operatore e integrità alla batteria.
- FACILE E COMPATTO: collega T-Charge alla batteria e scegli la funzionalità da usare, al resto pensa lui. Visualizzazione immediata del livello di carica. Grazie alle dimensioni e al peso ridotti, T-Charge può essere trasportato e posizionato dovunque, anche dove lo spazio è limitato.

DESCRIPTION

Multi-functional electronic battery charger and trickle charger for WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB, 12V/24V batteries.

Choice of 2 charging voltages in Pulse Tronic mode: 12V / 24V. Automatic choice of charging current.

Advanced functions for charging and maintenance of batteries at low temperatures and for AGM batteries. Activation of the RECOVERY function enables resetting of sulphated batteries.


Features:

- Automatic charge and maintenance in Pulse Tronic;
- 2 charging voltages;
- Led display of battery charge level;
- AGM function to charge and maintain AGM batteries;
- COLD function to charge and maintain batteries at low temperatures;
- RECOVERY function to recover sulphated batteries;
- SUPPLY function for stable power supply during battery changing;
- Protection against overcharge, short circuit and polarity reversal.

Complete with cable with clamps and cable with eyelets.



TECHNICAL DATA

CODE	CODE 807594	V_{1PH}	SINGLEPHASE MAINS VOLTAGE 230 V	F	MAINS FREQUENCY 50 / 60 Hz
P	CHARGING ABSORBED POWER 115 W		CHARGING VOLTAGE 12 / 24 V	A_{EFF}	EFFECTIVE CHARGING CURRENT 8 / 4 A
A_{EN}	RATED CHAR.CUR.EN60335-2-29 8 / 4 A		MIN.RATED REFERENCE CAPAC. 5 Ah		MAX.RATED REFERENCE CAPAC. 180 Ah
IP	PROTECTION DEGREE IP65		DIMENSIONS (LxWxH) 27 x 12 x 6,7 cm		WEIGHT 1,33 kg

ON REQUEST ACCESSORIES

MAGNETS 2 PCS

803088

DOWNLOAD



CATALOG IMAGE



INSTRUCTION MANUAL



BROCHURE