

	Side: 1
SIKKERHEDSDATABLAD	Revisionsdato: 31.07.2016
	Trykdato: 28.09.2018
	SDS nummer: R0517011
Valvoline™ HEAVY DUTY ATF PRO ™ Varemærke, Valvoline eller deres datterselskabe registreret i flere lande 866916	Udgave: 2.1

Overholder forordning (EU) nr, 1907/2006 med senere ændringer. - SDSGHS_DK

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn : Valvoline™ HEAVY DUTY ATF PRO

™ Varemærke, Valvoline eller deres datterselskabe registreret i flere lande

1.2 Anbefalet brug af kemikaliet og begrænsninger for anvendelse

Anvendelse af stoffet/det : Smøreolier
kemiske produkt

1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Ellis Enterprises B.V., an affiliate of Valvoline
Wieldrechtseweg 39
3316 BG Dordrecht
Netherlands

SDS@valvoline.com

1.4 Nødtelefon

+1-800-825-8654 / +1-859-202-3865, eller kontakt dit lokale nødtelefonnummer på 82121212

Produkt information

+31 (0)78 654 3500 (i Holland), eller kontakt din lokale VSA-kontaktperson

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)

Ikke et farligt stof eller blanding.

2.2 Mærkningselementer

Etikettering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)

Ikke et farligt stof eller blanding.

Tillægsmærkning:

EUH210 Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.
EUH208 Indeholder ALKOXYLATED LONG-CHAIN ALKYL AMINE. Kan udløse allergisk reaktion.

2.3 Andre farer

Yderligere råd

Ingen information tilgængelig.

	Side: 2
SIKKERHEDSDATABLAD	Revisionsdato: 31.07.2016
	Trykdato: 28.09.2018
	SDS nummer: R0517011
Valvoline™ HEAVY DUTY ATF PRO ™ Varemærke, Valvoline eller deres datterselskabe registreret i flere lande 866916	Udgave: 2.1

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.2 Blandinger

Kemisk karakterisering : organisk

Farlige komponenter

Kemisk betegnelse	CAS-Nr. EF-Nr. Registreringsnummer	Klassificering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)	Koncentration (%)
destillater (råolie), hydrogenbehandlede lette paraffin-	64742-55-8 265-158-7 01-2119487077-29-xxxx	Asp. Tox.1; H304	>= 80 - < 90
METHACRYLATE COPOLYMER		Eye Irrit.2; H319	>= 3 - < 5
Stoffer med en grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering :			
MINERAL OIL			>= 5 - < 10

Til forklaring af forkortelser se punkt 16.

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

- Generelle anvisninger : Forlad det farlige område.
Vis dette sikkerhedsdatablad til vagtlægen.
Efterlad ikke den tilskadekomne uden opsyn.
- Hvis det indåndes : Hvis indåndet, flyt tilskadekomne til frisk luft.
Hvis bevidstløs - læg i aflåst sideleje og søg lægehjælp.
Søg læge ved vedvarende symptomer.
- I tilfælde af hudkontakt : Fjern forurennet tøj. Hvis irritation opstår, søg læge.
Hvis på hud, skyl godt med rigeligt vand.
Førstehjælp er normalt ikke nødvendig. Det anbefales dog, at udsatte områder renses ved vask med sæbe og vand.
Vask forurennet tøj før genbrug.
- I tilfælde af øjenkontakt : Skyl øjnene med vand af forsigtighedshensyn.
Fjern kontaktlinser.
Beskyt det ubeskadigede øje.
Konsulter en specialist ved vedvarende øjenirritation.

	Side: 3
SIKKERHEDSDATABLAD	Revisionsdato: 31.07.2016
	Trykdato: 28.09.2018
	SDS nummer: R0517011
Valvoline™ HEAVY DUTY ATF PRO ™ Varemærke, Valvoline eller deres datterselskabe registreret i flere lande 866916	Udgave: 2.1

Ved indtagelse. : Giv ikke mælk eller alkoholiske drikkevarer.
Giv aldrig en bevidstløs person noget gennem munden.
Søg læge ved vedvarende symptomer.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Symptomer : Virkninger og symptomer på udsættelse for dette stof gennem indånding, indtagelse og/eller indtrængning af stoffet gennem huden kan omfatte:
Ubehag i mave- og tarmkanal (kvalme, opkastning, diarré)
irritation (næse, hals, luftveje)

Risiko : Aspiration kan forårsage lungeødem og pneumonitis.

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Behandling : Ingen risici, der kræver specielle førstehjælpsforanstaltninger.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1 Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler : Brandslukningsforanstaltningerne skal være hensigtsmæssige i forhold til lokale omstændigheder og det omgivne miljø.
Vandtåge
Skum
Kulsyre (CO₂)
Pulver

Uegnede slukningsmidler : Kraftig vandstråle

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Specifikke farer ved brandbekæmpelse : Hvis produktet opvarmes over dets flammepunkt vil producere dampe tilstrækkeligt til at understøtte forbrænding. Dampe er tungere end luft og kan bevæge sig langs jorden og antændes af varme, vågeblus, andre flammer og antændelseskilder på steder nær det sted udgivelse.
Lad ikke spildevand fra brandslukning løbe i kloak afløb og vandløb.

Farlige forbrændingsprodukter : kuldioxid og kulmonoxid
Carbonhydrider
Aldehyder

	Side: 4
SIKKERHEDSDATABLAD	Revisionsdato: 31.07.2016
	Trykdato: 28.09.2018
	SDS nummer: R0517011
Valvoline™ HEAVY DUTY ATF PRO ™ Varemærke, Valvoline eller deres datterselskabe registreret i flere lande 866916	Udgave: 2.1

5.3 Anvisninger for brandmandskab

- Særlige personlige værnemidler, der skal bæres af brandmandskabet : I tilfælde af brand: brug luftforsynet åndedrætsværn.
- Specifikke slukningsmetoder : Produktet er kompatibelt med standard brandslukningsmidler.
- Yderligere oplysninger : Standard procedure for kemikalie brande.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

- Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer : Brug personligt beskyttelsesudstyr.
Personer uden beskyttelsesudstyr bør udelukkes fra området, hvor udslippet fandt sted, indtil oprensningen er fuldført.
Overhold alle relevante nationale og lokale bestemmelser.

6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

- Miljøbeskyttelsesforanstaltninger : Forebyg at produktet kommer i kloakkerne.
Sørg for at forhindre yderligere lækage eller udslip, hvis det er sikkerhedsmæssigt muligt.

6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

- Metoder til oprydning : Opsug med inaktivt absorberende materiale (f.eks. sand, silicagel, syre bindemiddel, universal bindemiddel, savsmuld).
Opbevares i egnede og lukkede affaldsbeholdere.

6.4 Henvisning til andre punkter

- For yderligere information se punkt 8 og punkt 13 i sikkerhedsdatabladet.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

- Råd om sikker håndtering : Indånd ikke dampe/støv.
Rygning forbudt.
Personer modtagelige overfor hudoverfølsomhedsproblemer eller astma, allergier, kronisk eller tilbagevendende luftvejssygdom bør ikke ansættes i noget procestrin hvor denne blanding anvendes.
Beholder farlig når tom.
Undgå enhver kontakt - indhent særlige anvisninger før brug.
Undgå kontakt med huden og øjnene.

	Side: 5
SIKKERHEDSDATABLAD	Revisionsdato: 31.07.2016
	Trykdato: 28.09.2018
	SDS nummer: R0517011
Valvoline™ HEAVY DUTY ATF PRO ™ Varemærke, Valvoline eller deres datterselskabe registreret i flere lande 866916	Udgave: 2.1

Rygning, spisning og indtagelse af drikke bør være forbudt i anvendelsesområdet.
For personlig beskyttelse se punkt 8.
Bortskaffelse af skyllevand skal ske i overensstemmelse med lokale og nationale regler.

Henvisning til brand- og eksplosionsbeskyttelse : Normale foranstaltninger for forebyggende brandbeskyttelse.

Hygiejniske foranstaltninger : Vask hænder før pauser og ved arbejdstids ophør.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Krav til lager og beholdere : Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Elektriske installationer / arbejdsmaterialer skal overholde de teknologiske sikkerhedsstandarder.

Andre oplysninger : Ingen nedbrydning ved lagring og brug som beskrevet.

7.3 Særlige anvendelser

Særlige anvendelser : Ingen data tilgængelige

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1 Kontrolparametre

Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering

Komponenter	CAS-Nr.	Ventil type (Påvirkningsform)	Kontrolparametre	Basis
destillater (råolie), hydrogenbehandlede lette paraffin-	64742-55-8	GV (Tåge.)	1 mg/m3 Tåge.	GV (DK)
MINERAL OIL		GV (Tåge.)	1 mg/m3 Tåge.	GV (DK)

8.2 Eksponeringskontrol

Tekniske foranstaltninger

Giv tilstrækkelig mekanisk (generel og / eller lokal udsugning) ventilation til at opretholde eksponering under eksponeringsretningslinjer (hvis relevant), eller under et niveau, der forårsager kendte, mistænkte eller tilsyneladende bivirkninger.

Personlige værnemidler

Beskyttelse af øjne : Ikke påkrævet ved normal brug. Bær splash-bevis beskyttelsesbriller ved materiale kunne duggede eller sprøjtet

	Side: 6
SIKKERHEDSDATABLAD	Revisionsdato: 31.07.2016
	Trykdato: 28.09.2018
	SDS nummer: R0517011
Valvoline™ HEAVY DUTY ATF PRO ™ Varemærke, Valvoline eller deres datterselskabe registreret i flere lande 866916	Udgave: 2.1

ind i øjnene.

Beskyttelse af hænder

Bemærkninger : Nitrilgummi butylgummi

Egnetheden til et specielt arbejdssted skal diskuteres med producenterne af beskyttelseshandskerne.

Beskyttelse af hud og krop : Bær passende:
uigennemtrængelig beklædning
Sikkerhedssko
Vælg kropsbeskyttelse i henhold til mængde og koncentration af det farlige stof i arbejdsområdet.
Bortskaf hansker med revner, huller eller som erslidte.

PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Udseende : væske

Farve : rød

Lugt : olieagtig

Lugttærskel : Ingen data tilgængelige

pH-værdi : Ikke anvendelig

flydepunkt : < -42 °C

Kogepunkt/Kogepunktsinterval : > 225,00 °C

Flammepunkt : 194 °C
Metode: Pensky-Martens closed cup

Fordampningshastighed : Ikke anvendelig

Antændelighed (fast stof, luftart) : Ingen data tilgængelige

Højeste eksplosionsgrænse : Ingen data tilgængelige

Laveste eksplosionsgrænse : Ingen data tilgængelige

Damptryk : 0,13 hPa (20 °C)

	Side: 7
SIKKERHEDSDATABLAD	Revisionsdato: 31.07.2016
	Trykdato: 28.09.2018
	SDS nummer: R0517011
Valvoline™ HEAVY DUTY ATF PRO ™ Varemærke, Valvoline eller deres datterselskabe registreret i flere lande 866916	Udgave: 2.1

Beregnet damptryk

Relativ dampvægtfylde : Ingen data tilgængelige

Relativ massefylde : ca. 0,859 (15 °C)

Massefylde : ca. 0,860 g/cm³. (15 °C)

Bulk massefylde : Ikke anvendelig

Opløselighed
Vandopløselighed : delvis blandbar

Opløselighed i andre opløsningsmidler : Ingen data tilgængelige

Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand : Ikke anvendelig

Termisk spaltning : Ingen data tilgængelige

Viskositet
Viskositet, dynamisk : Ikke anvendelig

Viskositet, kinematisk : ca. 36 mm²/s (40 °C)

ca. 7,45 mm²/s (100 °C)

Oxiderende egenskaber : Ingen data tilgængelige

9.2 Andre oplysninger

Ingen data tilgængelige

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Ingen nedbrydning ved lagring og brug som beskrevet.

10.2 Kemisk stabilitet

Stabilt under de anbefalede opbevaringsforhold.

10.3 Risiko for farlige reaktioner

Farlige reaktioner : Farlig polymerisering forekommer ikke.

	Side: 8
SIKKERHEDSDATABLAD	Revisionsdato: 31.07.2016
	Trykdato: 28.09.2018
	SDS nummer: R0517011
Valvoline™ HEAVY DUTY ATF PRO ™ Varemærke, Valvoline eller deres datterselskabe registreret i flere lande 866916	Udgave: 2.1

10.4 Forhold, der skal undgås

Forhold, der skal undgås : for kraftig varme

10.5 Materialer, der skal undgås

Materialer, der skal undgås : Oxidationsmidler

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

Farlige nedbrydningsprodukter : Aldehyder
kuldioxid og kulmonoxid
Carbonhydrider

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger

Oplysninger om sandsynlige eksponeringsveje : Indånding
Hudkontakt
Øjenkontakt
Indtagelse

Akut toksicitet

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

Hudætsning/-irritation

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

Produkt:

Bemærkninger: Kan forårsage hudirritation hos følsomme personer.

Komponenter:

HYDROTREATED LIGHT PARAFFINIC DISTILLATE:

Resultat: Virker mildt irriterende på huden

METHACRYLATE COPOLYMER:

Resultat: Virker mildt irriterende på huden

MINERAL OIL:

Resultat: Virker mildt irriterende på huden

Alvorlig øjenskade/øjenirritation

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

Produkt:

	Side: 9
SIKKERHEDSDATABLAD	Revisionsdato: 31.07.2016
	Trykdato: 28.09.2018
	SDS nummer: R0517011
Valvoline™ HEAVY DUTY ATF PRO ™ Varemærke, Valvoline eller deres datterselskabe registreret i flere lande 866916	Udgave: 2.1

Resultat: Irriterer øjnene en smule
Bemærkninger: Forventet baseret på komponenter.

Bemærkninger: Det er usandsynligt, at produktet vil forårsage øjenirritation eller -skade.

Komponenter:

HYDROTREATED LIGHT PARAFFINIC DISTILLATE:

Resultat: Virker mildt irriterende på øjnene

METHACRYLATE COPOLYMER:

Resultat: Øjenirritation

MINERAL OIL:

Resultat: Virker mildt irriterende på øjnene

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

Hudsensibilisering: Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.
Sensibiliserende på luftveje: Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

Produkt:

Bemærkninger: Kan medføre allergisk hudreaktion.

Kimcellemutagenicitet

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

Kræftfremkaldende egenskaber

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

Reproduktionstoksicitet

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

Enkel STOT-eksponering

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

Gentagne STOT-eksponeringer

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

Aspiration giftighed

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

Yderligere oplysninger

Produkt:

Bemærkninger: Ingen data tilgængelige

	Side: 10
SIKKERHEDSDATABLAD	Revisionsdato: 31.07.2016
	Trykdato: 28.09.2018
	SDS nummer: R0517011
Valvoline™ HEAVY DUTY ATF PRO ™ Varemærke, Valvoline eller deres datterselskabe registreret i flere lande 866916	Udgave: 2.1

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1 Toksicitet

Ingen data tilgængelige

12.2 Persistens og nedbrydelighed

Ingen data tilgængelige

12.3 Bioakkumuleringspotentiale

Produkt:

Bioakkumulering : Bemærkninger: Potentiale for bioakkumulation kan ikke bestemmes.

12.4 Mobilitet i jord

Ingen data tilgængelige

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Ikke relevant

12.6 Andre negative virkninger

Produkt:

Yderligere økologisk information : Ingen data tilgængelige

PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse

13.1 Metoder til affaldsbehandling

- | | |
|----------------------|--|
| Produkt | : Affald må ikke komme i kloakken.
Foruren ikke søer, åer eller grøfter med kemikalier eller brugte beholdere.
Send til et godkendt affaldsbehandlingsfirma. |
| Forurennet emballage | : Tøm for resterende indhold.
Bortskaffes som ikke-forarbejdet produkt.
Tomme beholdere skal bringes til et godkendt affaldsdeponeringssted for genbrug eller bortskaffelse.
Tomme beholdere må ikke genbruges. |

	Side: 11
SIKKERHEDSDATABLAD	Revisionsdato: 31.07.2016
	Trykdato: 28.09.2018
	SDS nummer: R0517011
Valvoline™ HEAVY DUTY ATF PRO ™ Varemærke, Valvoline eller deres datterselskabe registreret i flere lande 866916	Udgave: 2.1

PUNKT 14: Transportoplysninger

PUNKT 14: Transportoplysninger

14.1 UN-nummer

ADR:

INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION - LAST:

INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION - PASSAGER:

INTERNATIONALT MARITIMT FARLIGT GODS:

RID:

14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

ADR:

INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION - LAST:

INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION - PASSAGER:

INTERNATIONALT MARITIMT FARLIGT GODS:

RID:

14.3 Transportfareklasse(r)

ADR:

INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION - LAST:

INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION - PASSAGER:

INTERNATIONALT MARITIMT FARLIGT GODS:

RID:

14.4 Emballagegruppe

ADR:

INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION - LAST:

INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION - PASSAGER:

INTERNATIONALT MARITIMT FARLIGT GODS:

RID:

14.5 Miljøfarer

ADR: Ikke anvendelig

INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION - LAST: Ikke anvendelig

INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION - PASSAGER: Ikke anvendelig

RID: Ikke anvendelig

: Ikke anvendelig

\

14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren

ikke anvendelig

	Side: 12
SIKKERHEDSDATABLAD	Revisionsdato: 31.07.2016
	Trykdato: 28.09.2018
	SDS nummer: R0517011
Valvoline™ HEAVY DUTY ATF PRO ™ Varemærke, Valvoline eller deres datterselskabe registreret i flere lande 866916	Udgave: 2.1

14.7 Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL 73/78 og IBC-koden

Skibs type: ikke anvendelig
Hazard koder: ikke anvendelig
Forurenende Kategori: ikke anvendelig

Beskrivelser af farlige varer (hvis angivet ovenfor) afspejler muligvis ikke pakkestørrelse, mængde, slutbrug eller regionsspecifikke undtagelser, der kan anvendes. Se følgesedler for beskrivelser, der er specifikke for forsendelsen.

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

- | | |
|---|---|
| REACH - Kandidatliste over stoffer, der vækker meget store betænkeligheder til godkendelse (Artikel 57). | : Ikke anvendelig |
| Danmark. Danske liste over organiske opløsningsmidler, danske arbejdstilsyn | : Ikke anvendelig |
| REACH - Fortegnelse over stoffer, der kræver godkendelse (Bilag XIV) | : Ikke anvendelig |
| REACH - Begrænsninger vedrørende fremstilling, markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer, kemiske produkter og artikler (Bilag XVII) | : Destillater (Råolie),
Hydrogenbehandlede Tunge
Paraffin-
destillater (råolie),
hydrogenbehandlede lette paraffin- |
| Forordning (EF) Nr. 850/2004 om persistente organiske miljøgifte | : Ikke anvendelig |
| Danmark. Beskyttelse af arbejdstagere mod udsættelse for kræftfremkaldende stoffer (Arbejdstilsynet bekendtgørelse 906 af 8 Nov 2002, med senere ændringer) | : Ikke anvendelig |
| Seveso III: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/18/EU om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer. | Ikke anvendelig |
| Kodenummer | : 0-1 (1993) |
| Andre regulativer | : Bekendtgørelse nr. 507 af 17. maj 2011 om grænseværdier for stoffer og materialer. |

	Side: 13
SIKKERHEDSDATABLAD	Revisionsdato: 31.07.2016
	Trykdato: 28.09.2018
	SDS nummer: R0517011
Valvoline™ HEAVY DUTY ATF PRO ™ Varemærke, Valvoline eller deres datterselskabe registreret i flere lande 866916	Udgave: 2.1

Komponenterne for dette produkt er rapporteret i de følgende lagerlister:

TSCA	: På TSCA fortegnelsen
DSL	Alle komponenterne i dette produkt er på den canadiske DSL liste.
AICS	På eller i overensstemmelse med listen
ENCS	
KECI	På eller i overensstemmelse med listen
PICCS	På eller i overensstemmelse med listen
IECSC	På eller i overensstemmelse med listen

Lagerlister

AICS (Australien), DSL (Canada), IECSC (Kina), REACH (Europæisk Union), ENCS (Japan), ISHL (Japan), KECI (Korea), NZIoC (New Zealand), PICCS (Filippinerne), TSCA (USA)

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

Ingen data tilgængelige

PUNKT 16: Andre oplysninger

Yderligere oplysninger

Revisionsdato: 31.07.2016

Fuldstændig tekst af faresætninger refereret til under punkt 2 og 3.

H304	Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H319	Forårsager alvorlig øjenirritation.

Yderligere oplysninger

Andre oplysninger : Information samlet heri menes at være korrekt, men den garanteres ikke at være korrekt uanset om den hidrører fra firmaet eller ej. Modtagere tilrådes på forhånd at bekræfte, at informationener aktuel, gældende og relevant for omstændighederne. Dette sikkerhedsdatablad er blevet udarbejdet af Valvoline afdeling for miljø, sundhed og sikkerhed (Environmental Health and Safety Department) (+31 (0)78 654 3500).

	Side: 14
SIKKERHEDSDATABLAD	Revisionsdato: 31.07.2016
	Trykdato: 28.09.2018
	SDS nummer: R0517011
Valvoline™ HEAVY DUTY ATF PRO ™ Varemærke, Valvoline eller deres datterselskabe registreret i flere lande 866916	Udgave: 2.1

Kilder til de vigtigste data, der er anvendt ved udarbejdelsen af sikkerhedsdatabladet

Liste over forkortelser og akronymer, der kunne være, men ikke nødvendigvis er anvendt i dette sikkerhedsdatablad :

ACGIH: American Conference of Industrial Hygienists

BEI : Biologisk eksponeringsindeks

CAS: Chemical Abstracts Service (Division af American Chemical Society).

CMR: Kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske

Ecxx: Effektiv koncentration af xx

FG: Levnedsmiddelkvalitet

GHS: Globalt harmoniseret system for klassificering og mærkning af kemikalier.

H-sætning: Faresætning (H-statement)

IATA: International Air Transport Association.

IATA-DGR: Forordning om farligt gods fra "International Air Transport Association" (IATA).

ICAO: International Civil Aviation Organization

ICAO-TI (ICAO): Tekniske instruktioner fra "International Civil Aviation Organization"

ICxx: Inhiberende koncentration for xx af et stof

IMDG: International kode for maritimt farligt gods

ISO: International Organization for Standardization

LCxx: Dødelig koncentration for xx procent af testpopulationen

LDxx: Dødelig dosis for xx procent af testpopulationen.

logPow: oktanol-vand fordelingskoefficient

N.O.S. : Affald, der ikke er specificeret på anden vis

OECD: Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling

OEL: Grænseværdier

PBT: Persistent, bioakkumulerbar og giftig

PEC: Forventet effektkoncentration

PEL: Tilladte eksponeringsgrænser

PNEC: Forventet nuleffektkoncentration

PPE: Personlige værnemidler

P-sætning: Forsigtighedssætning (P-statement)

STEL: Kortvarig eksponering

STOT: Specifik målorgantoksicitet

TLV: Tærskelværdi

TWA: Tidsvægtet gennemsnit

vPvB: Meget persistent og meget bioakkumulerende

WEL: Grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering

ABM: Fareklasse for vand for Holland

ADNR: Reglementet for transport af farlige stoffer på Rhinen

ADR: Konvention om international transport af farligt gods ad vej.

CLP: Klassificering, mærkning og emballering

CSA: Kemikaliesikkerhedsvurdering

CSR: Kemikaliesikkerhedsrapport

DNEL: Afledt nul-effektniveau.

EINECS: Den europæiske fortegnelse over markedsførte kemiske stoffer.

ELINCS: Europæisk liste over anmeldte kemiske stoffer

		Side: 15
SIKKERHEDSDATABLAD		Revisionsdato: 31.07.2016
		Trykdato: 28.09.2018
		SDS nummer: R0517011
Valvoline™ HEAVY DUTY ATF PRO ™ Varemærke, Valvoline eller deres datterselskabe registreret i flere lande 866916		Udgave: 2.1

REACH: Registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier

RID: Forordning om international transport af farligt gods med jernbane

R-sætning: Risikosætning

S-sætning: Sikkerhedssætning

WGK: Tysk Fareklasse for vand