

*Brugsanvisning
Gebrauchsanleitung
Operating instructions
Notice d'utilisation*

Anhængernet ^(NL)

Med elastisk snor

Anhængernet ^(D)

Med elastisk snor


Trailernet ^(GB)

Med elastisk snor

Trailernet ^(F)

Med elastiksnor

Varenr. 340707
340707V01
340707V02
340707V03



Hollandsk	2
Tysk	3
Engelsk	4
Fransk	5





INDHOLD

SIKKERHEDSFORSKRIFTER	2
SORTIMENT	2
MONTERING	2
BRUG	2



SIKKERHEDSFORSKRIFTER

- Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem inden ibrugtagning, og opbevar den til senere brug.
- Beskyttelsesnettene er kun egnet til afdækning af let, løst lastet materiale.
- Undgå, at nettet kommer i kontakt med skarpe, snittende dele af lasten.
- Hvis nettet er beskadiget, må det ikke længere bruges og skal kasseres.
- Beskyttelsesnettene er ikke legetøj til børn.
- Før hver brug skal du altid kontrollere beskyttelsesnettene for eventuelle skader.
- I tilfælde af fejl, der udgør en sikkerhedsrisiko, skal nettet kasseres.
- Reparationer må kun udføres af producenten.
- Lad nettet kontrollere årligt af kvalificeret personale.

SORTIMENT

Varenummer:	Netstørrelse:	Type/model:
340707	1,00 x 2,00 m	45PP
340707V01	1,50 x 2,60 m	45PP
340707V02	1,60 x 2,60 m	45PP
340707V03	1,80 x 3,00 m	45PP

PP = polypropylen

MONTERING

Køretøjernes konstruktion skal være udstyret med afgrænsninger af lastrummet, der er tilstrækkeligt stærke, samt med egnede fastgørelsespunkter til at fastgøre nettene. Nettet monteres over lastefladen og fastgøres til de tilsvarende fastgørelsespunkter på køretøjet.

Begynd med at fastgøre nettet i hjørnerne og fortsæt derefter med jævnt fordelte mellemrum på højst 40 cm. Beskyttelsesnettet opnår sin maksimale effektivitet, når alle masker er strammet, hvis muligt, og nettet fastgøres til egnede fastgørelsespunkter på åbne påhængsvogne, containere eller beholdere.

BRUG

Under brug skal du med jævne mellemrum kontrollere lasten og beskyttelsesnettet for at sikre, at alt forbliver fastgjort.



INDHOLD

SIKKERHEDSFORSKRIFTER	3
SORTIMENT	3
MONTERING	3
ANVENDELSE	3



SIKKERHEDSFORSKRIFTER

- Læs brugsanvisningen grundigt igennem inden første brug, og opbevar den til senere brug.
- Afdækningsnet er kun egnet til afdækning af lette, løse produkter.
- Nettene må ikke komme i kontakt med skarpe spidser og kanter på lasten.
- Hvis nettet er beskadiget, må det ikke længere anvendes og skal kasseres.
- Afdækningsnet er ikke legetøj til børn.
- Beskyttelsesnet skal kontrolleres for skader før hver brug.
- Ved mangler, der påvirker sikkerheden, skal nettet tages ud af brug.
- Reparationer må kun udføres af producenten.
- En gang om året skal nettet kontrolleres af en kompetent person.

SORTIMENT

Varenummer:	Netstørrelse:	Type/model:
340707	1,00 x 2,00 m	45PP
340707V01	1,50 x 2,60 m	45PP
340707V02	1,60 x 2,60 m	45PP
340707V03	1,80 x 3,00 m	45PP

PP = Polypropylen

MONTERING

Køretøjets karrosseri skal have en tilstrækkelig fast afgrænsning af lastrummet og passende fastgørelsespunkter til fastgørelse af nettene.

Nettet lægges over lastefladen og fastgøres til køretøjets relevante fastgørelsespunkter.

Fastgørelsen af nettet bør begynde i hjørnerne og ske med intervaller, der er jævnt fordelt og ikke større end 40 cm. Afdækningsnettet opnår den bedste effekt, når alle masker er spændt så jævnt som muligt, og afdækningsnettet fastgøres med egnede fastgørelsespunkter til åbne lasteflader, containere eller beholdere.

ANVENDELSE

Under brug skal lasten og afdækningsnettet kontrolleres med jævne mellemrum med hensyn til fastgørelsen.



INDEKS

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

4

SORTIMENT

4

MONTERING

4

ANVENDELSE

4



SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

- Læs brugsanvisningen omhyggeligt, inden apparatet tages i brug for første gang, og opbevar den til senere brug.
- Dækningsnet er kun egnet til at dække lette, løse genstande.
- Enhver kontakt mellem nettet og skarpe spidser og kanter på lasten skal undgås.
- Beskadede net må ikke længere anvendes og skal bortskaffes.
- Et afdækningsnet er ikke et legetøj.
- Dækningsnet skal kontrolleres for skader før hver brug.
- Hvis et net er defekt på en måde, der udgør en sikkerhedsrisiko, skal det kasseres.
- Reparationer må kun udføres af producenten.
- En gang om året skal nettet kontrolleres af en kvalificeret person.

SORTIMENT

Varenummer:	Nettets størrelse:	Type/model:
340707	1,00 x 2,00 m	45PP
340707V01	1,50 x 2,60 m	45PP
340707V02	1,60 x 2,60 m	45PP
340707V03	1,80 x 3,00 m	45PP

PP = Polypropylen

MONTERING

Køretøjskonstruktioner skal have en tilstrækkelig stabil margen i lasteområdet samt egnede fastgørelsespunkter, som er nødvendige for at montere nettet.

Nettet lægges på lasteområdet og fastgøres til køretøjets relevante fastgørelsespunkter. Nettet skal først fastgøres i hjørnerne og derefter med jævne mellemrum på højst 40 cm. Afdækningsnettet er mest effektivt, når alle masker er spændt så jævnt som muligt, og når nettet er forbundet med åbne lasteområder eller containere med tilstrækkelige fastgørelsespunkter.

BRUG

Under brug er det nødvendigt regelmæssigt at kontrollere, om lasten og afdækningsnettet er korrekt fastgjort.



INDHOLD

SIKKERHEDSANVISN	5
SORTIMENT	5
MONTERING	5
BRUG	5



- OG SIKKERHEDSVEJLEDNING

- Læs brugsanvisningen omhyggeligt inden første brug, og opbevar den til senere brug.
- Beskyttelsesnettene er udelukkende beregnet til at dække lette og løse varer.
- Man bør undgå, at nettene kommer i kontakt med skarpe punkter eller kanter på den transporterede vare.
- Hvis nettet er beskadiget, må det ikke længere bruges og skal fjernes.
- Beskyttelsesnettene er ikke legetøj til børn.
- Før hver brug skal beskyttelsesnettene kontrolleres for skader.
- Hvis der er sikkerhedsmæssige mangler, skal nettet fjernes.
- Reparationer må kun udføres af producenten.
- En gang om året skal nettet kontrolleres af en kvalificeret person.

SORTIMENT

Varenummer:	Nettets mål:	Type/model:
340707	1,00 x 2,00 m	45PP
340707V01	1,50 x 2,60 m	45PP
340707V02	1,60 x 2,60 m	45PP
340707V03	1,80 x 3,00 m	45PP

PP = Polypropylen

MONTERING

Køretøjernes karosserier skal være udstyret med en tilstrækkelig robust afgrænsning af lastrummet samt egnede fastgørelsespunkter til montering af nettene.

Nettet lægges på lastefladen og fastgøres ved køretøjets tilsvarende fastgørelsespunkter. Fastgørelsen af nettet skal begynde i hjørnerne og udføres med jævne mellemrum på under 40 cm.

Beskyttelsesnettet opnår optimal effektivitet, når alle maskerne er strammet ensartet, og nettet er fastgjort til passende fastgørelsespunkter på åbne lasteflader, containere og tanke.

ANVENDELSE

Under brug skal lasten og fastgørelsen af beskyttelsesnettet kontrolleres med jævne mellemrum.

FRANÇAIS

PAT Europe B.V.
Haarspit 1
1724 BG Oudkarspel,
Nederlandene
cs@pat-europe.com



Ver.: 01-2026