

PLASTI DIP®

Sikkerhedsblad (MSDS)

Produkt & Producent

Produktnavn: Plasti Dip (429ml., 1 gallon & 5 gallon beholdere)

Produktnummer: F698, F819, F820

Producent: Plasti Dip International Inc., 3920 Pheasant Ridge Drive, Blaine, MN 55449, telefon 1-763-785-2156

MSDS udfærdiget: 3. Januar 2012

Importør

dipped aps

Industrivej 17 • DK-8550 Ryomgård

Telefon (+45) 81100811

Hjemmeside www.dipped.dk

E-mail info@dipped.dk

Cvr. nr.: DK36077212

Symboler



Farlige indholdsstoffer

Alle sundhedsfarer, som omfatter 1% eller mere af sammensætningen og alle kræftfremkaldende stoffer, hvis 0,1% af sammensætningen eller derover.

Farlige komponenter Kemisk og identitet og fælles navne	% Wt.	CAS NR.	OSHA PEL	ACGIH TLV	Andre græsser anbefalet
VM&P Naphtha	32-38	64742-89-8	300 ppm	300 ppm	Ingen
Hexane	16-19	110-54-3	500 ppm	50 ppm	Ingen
Toluene	13-16	108-88-3	200 ppm	50 ppm	Ingen
Methyl Ethyl Ketone	3-7	78-93-3	200 ppm	200 ppm	Ingen
Resins	25-27	N/A	N/A	N/A	Ingen

Fysiske og kemiske egenskaber

Kogepunkt: 65 - 140°C grader

Vægtfylde (H₂O = 1): 0.79 - 0.83

Omtrentlig vægt per gallon (lbs): 6.60 - 690

Damptryk: 125 mmHg @ 20°C grader

Dampmassefylde (Luft = 1): Tungere end luft

Fordampningshastighed (Butylacetat = 1): > 1.0

Vandopløselighed: Uopløselig

% Flygtigt: 72 - 75%

VOC LBS./GAL: 4.8 - 5.2

Udseende og lugt: Forskellige farver, honning lignende stof - Karakteristisk duft

Brand- og eksplosionsfare

Flammepunkt (Testmetode TCC): -24°C grader

Brandfarlige grænser: 0.9 - 11.5

LEL: 0.9

UEL: 11.5

Brandslukning: Kuldioxid, pulver eller skum

Særlig fremgangsmetode for brandbekæmpelse: Selvforsynet åndedrætsværn med fuld ansigtsmaske stykke, der drives i tryk efterspørgsel eller anden positiv tryktilstand.

Usædvanlige brand- og eksplosionsfarer: Dette materiale er brændbart og kan antændes af varme, gnister, flammer eller statisk elektricitet.

Farlige stoffer dannet ved brand eller termisk nedbrydning: Kuldioxid og / eller carbonmonoxid.

Eksplosionsgrænser (vol% i luft): 0.9 - 11.5

Anden fare rating identifikation

Rating: 4 (Ekstrem), 3 (Høj), 2 (Normal), 1 (Mindre), 0 (Ubetydelig)

Brand: 3

Reaktivitet: 0

Helbred: 2

Specielle farer: Ingen

Reaktivitet og stabilitet

Stabilitet: Stabilt

Forhold der skal undgås: Ingen

Uforenelighed (Materialer der skal undgås): Stærke syrer, baser, oxidationsmidler, udvalgte aminer med alkalimetaller og halogener.

Farlige nedbrydningsstoffer eller produkter: Kuliite, kuldioxid

Farlig polymerisering: Forekommer ikke

Sundhedsrisiko

Indgangsveje

Indhalering: Ja

Hud: Ja

Indtagelse: Ja

Øjne: Ja

Sundhedsrisiko

Akut: Ja

Kronisk: Ja

Risiko: Hjerne og nervesystem skader (Benævnt opløsningsmidler eller malere syndrom). Tørring eller revnet hud.

Kræftfremkaldende: Nej

Symptomer på eksponering: Hovedpine, svimmelhed, døsighed, træthed, uregelmæssig hjerterytme, Hud- og øjenirritation. Organer der angribes: CNS, CVS, PNS, lever, nyrer, lunger, åndedrætssystemet, hud.

Nød- og førstehjælp: Indtagelse: Kontakt læge eller giftlinien øjeblikkelig. Indånding: Flyt til frisk luft. Gives ilt eller kunstigt åndedræt om nødvendigt. Øjenkontakt: Skyl med store mængder vand. Hvis irritationen fortsætter, kontakt læge. Hud: Vask med vand og sæbe.

Forholdsregler for sikker håndtering og anvendelse

Reaktion i tilfælde af udslip eller spild: Tør op med gulv absorberende. Overførsel til hætte. Forebyg afstrømning til kloakker. Eliminér alle antændelseskilder. Ventilér at opretholde eksponeringen under PEL s. Brug sand eller andet materiale til dam eller indeholde spild. Hvis stort spild meddele relevante statslige og lokale agenturer.

Bortskaffelse: Bortskaf produktet i overensstemmelse med lokale, amtslige, statslige og føderale bestemmelser.

Forholdsregler der skal tages ved håndtering og opbevaring: Holdes væk fra gnister, ild og varmekilder. Må ikke opbevares over 50°C og bruge passende ventilation. Undgå indånding af dampe og kontakt med flydende produkt. Brug en god personlig hygiejne.

Andre forholdsregler: Hold beholderen lukket, når den ikke er i brug. Beholdere skal bortskaffes på en miljømæssig forsvarlig måde.

Forholdsregler for sikker brug

Åndedrætsværn (specificér type) Afhængigt af koncentrationen i luften, bruges åndedrætsværn med passende NIOSH-godkendt patron eller leveret luft udstyr.

Beskyttelseshandsker: Ugennemtrængelige (Solvex)

Ventilation: Punkt udsugning eller Mekanisk (generel) for at opretholde eksponering under PEL's

Øjenbeskyttelse: Beskyttelsesbriller eller godkendt øjenbeskyttelse.

Andet beskyttelsestøj og udstyr: Ugennemtrængelig beklædning efter behov

Hygiejne: Vask grundigt efter håndtering.

Leverandør anmeldelse

Dette produkt indeholder Følgende kemikalier undergivet rapporteringskrav af § 313 i beredskabsplanlægning og fællesskabet RIGHT-TO-KNOW fra 1986, 40 CFR 372, (se tabellen på side 1 for CAS # og vægtprocent). Hexan, toluen og methylethylketon

ADVARSEL: Dette produkt indeholder et kemikalie, som kan fremkalde kræft og fosterskader eller anden reproduktiv skade.

Ansvarsfraskrivelse

Oplysningerne heri er baseret på data som anses for nøjagtige. Der ydes ingen udtrykkelig eller underforstået garanti vedrørende rigtigheden af oplysningerne eller de opnåede resultater fra anvendelsen af den. Da oplysningerne heri kan anvendes under forhold som ligger udenfor producentens kontrol og at senere oplysninger kan foreslå ændringer af de oplysninger, producenten påtager sig intet ansvar for følgevirkninger af dets anvendelse.