



# DIESEL TREATMENT

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med tilhørende ændring Forordning (EU) 2015/830

Udgivelsesdato: 08-09-15

Revideret den: 02-08-17

Erstatter: 08-09-15

Version: 2.0

### PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

#### 1.1. Produktidentifikator

Produktets form : Blanding  
Produktnavn : DIESEL TREATMENT  
Produktkode : 1152 # 732115VR6  
Produkttype : Rengøringsmiddel

#### 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

##### 1.2.1. Relevante identificerede anvendelser

Beregnet til offentligheden  
Vigtigste anvendelseskategori : Forbrugeranvendelse, Erhvervsmæssig anvendelse, Industriel anvendelse  
Funktion eller anvendelseskategori : Fuel additives

##### 1.2.2. Anvendelser der frarådes

Ingen tilgængelige oplysninger

#### 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

##### Distributør

SADAPS BARDAHL  
BP 50050 MOUVAUX  
59589 BONDUES Cedex - France  
T 03 10 38 38 38  
[msds@bardahlfrance.com](mailto:msds@bardahlfrance.com) - [www.bardahlfrance.com](http://www.bardahlfrance.com)

##### Leverandør

SADAPS BARDAHL Additives & Lubricants  
ZI TOURNAI OUEST 2 - RUE DU MONT DES CARLIERS, 3  
7522 TOURNAI - BELGIQUE  
T +32 (0).69.59.03.60 - F +32 (0).69.59.03.61  
[msds@bardahlfrance.com](mailto:msds@bardahlfrance.com) - [www.bardahlfrance.com](http://www.bardahlfrance.com)

#### 1.4. Nødtelefon

Nødtelefonnummer : +33 (0)1.45.42.59.59

### PUNKT 2: Fareidentifikation

#### 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

##### Klassificering ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Brandfarlige væsker, Kategori 3 H226  
Akut toksicitet (dermal), Kategori 4 H312  
Akut toksicitet (indånding:damp) Kategori 4 H332  
Hudætsning/hudirritation, Kategori 2 H315  
Alvorlig øjenskade/øjenirritation, Kategori 2 H319  
Specifik målorgantoksicitet — enkelt eksponering, Kategori 3, irritation af luftvejene H335  
Specifik målorgantoksicitet — gentagen eksponering, Kategori 2 H373  
Aspirationsfare, Kategori 1 H304  
Farlig for vandmiljøet — kronisk fare, Kategori 2 H411

H-sætningernes fulde ordlyd: se punkt 16

##### Fysisk-kemiske, sundhedsmæssige og miljømæssige skadevirkninger

Ingen tilgængelige oplysninger

#### 2.2. Mærkningsselementer

##### Mærkning ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Farepiktogrammer (CLP) :



GHS02



GHS07



GHS08



GHS09

Signalord (CLP) :

Fare

Farlige indholdsstoffer

: Solventnaphtha (råolie), tung aromatisk ; solventnaphtha (råolie), tung aromatisk;  
solventnaphtha (råolie), let aromatisk (<0.1% w/w n°200-753-7); 2-ethylhexyl nitrate; xylene (mixture); ethylbenzen

# DIESEL TREATMENT

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med tilhørende ændring Forordning (EU) 2015/830

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Faresætninger (CLP)       | : H226 - Brandfarlig væske og damp<br>H304 - Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene<br>H312+H332 - Farlig ved hudkontakt eller indånding<br>H315 - Forårsager hudirritation<br>H319 - Forårsager alvorlig øjenirritation<br>H335 - Kan forårsage irritation af luftvejene<br>H373 - Kan forårsage organskader (nyrer) ved længerevarende eller gentagen eksponering (ved indtagelse)<br>H411 - Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sikkerhedssætninger (CLP) | : P101 - Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten<br>P102 - Opbevares utilgængeligt for børn<br>P210 - Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt<br>P233 - Hold beholderen tæt lukket<br>P260 - Indånd ikke damp<br>P271 - Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning<br>P273 - Undgå udledning til miljøet<br>P280 - Bær beskyttelsestøj, beskyttelseshandsker, øjenbeskyttelse, ansigtsbeskyttelse<br>P301+P310 - I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION, en læge<br>P331 - Fremkald IKKE opkastning<br>P302+P352 - VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand<br>P305+P351+P338 - VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning<br>P312 - I tilfælde af ubehag, ring til en læge<br>P337+P313 - Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp<br>P391 - Udslip opsamles<br>P403+P235 - Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt<br>P405 - Opbevares under lås<br>P501 - Indholdet/holderen bortskaffes i henhold til de lokale forskrifter. |
| EUH-sætninger             | : EUH044 - Eksplosionsfarlig ved opvarmning under indeslutning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Børnesikringslukning      | : Applicable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tactile warning           | : Applicable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

### 2.3. Andre farer

Ingen tilgængelige oplysninger

## PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

### 3.1. Stoffer

Ikke relevant

### 3.2. Blandinger

| Navn                                    | Produktidentifikator                                                                                          | %     | Klassificering ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| xylen (mixture)<br>(Note C)             | (CAS nr) 1330-20-7<br>(EC-nummer) 215-535-7<br>(EC Index nummer) 601-022-00-9<br>(REACH-nr) 01-2119488216-32  | 30-50 | Flam. Liq. 3, H226<br>Acute Tox. 4 (Dermal), H312<br>Acute Tox. 4 (Inhalation:vapour), H332<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H335<br>STOT RE 2, H373<br>Asp. Tox. 1, H304 |
| 2-ethylhexyl nitrate                    | (CAS nr) 27247-96-7<br>(EC-nummer) 248-363-6<br>(REACH-nr) 01-2119539586-27                                   | 10-30 | Acute Tox. 4 (Oral), H302<br>Acute Tox. 4 (Dermal), H312<br>Acute Tox. 4 (Inhalation), H332<br>Aquatic Chronic 2, H411                                                                              |
| ethylbenzen                             | (CAS nr) 100-41-4<br>(EC-nummer) 202-849-4<br>(EC Index nummer) 601-023-00-4<br>(REACH-nr) 01-2119489370-35   | 5-15  | Flam. Liq. 2, H225<br>Acute Tox. 4 (Inhalation:vapour), H332<br>STOT RE 2, H373<br>Asp. Tox. 1, H304                                                                                                |
| Solventnaphtha (råolie), tung aromatisk | (CAS nr) 64742-94-5<br>(EC-nummer) 265-198-5<br>(EC Index nummer) 649-424-00-3                                | 5-15  | Flam. Liq. 3, H226<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 2, H411                                                                                                            |
| solventnaphtha (råolie), tung aromatisk | (CAS nr) 64742-94-5<br>(EC-nummer) 265-198-5<br>(EC Index nummer) 649-424-00-3<br>(REACH-nr) 01-2119463588-24 | <5    | STOT SE 3, H336<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 2, H411                                                                                                                                     |

# DIESEL TREATMENT

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med tilhørende ændring Forordning (EU) 2015/830

|                                                                                                   |                                                                                                               |    |                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-ethylhexan-1-ol                                                                                 | (CAS nr) 104-76-7<br>(EC-nummer) 203-234-3<br>(REACH-nr) 01-2119487289-20                                     | <5 | Acute Tox. 4 (Inhalation), H332<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H335                                                  |
| solventnaphtha (råolie), let aromatisk (<0.1% w/w n°200-753-7)<br>(Note P)                        | (CAS nr) 64742-95-6<br>(EC-nummer) 265-199-0<br>(EC Index nummer) 649-356-00-4<br>(REACH-nr) 01-2119486773-24 | <5 | Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H336<br>STOT SE 3, H335<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 2, H411                                         |
| 1,2,4-trimethylbenzen                                                                             | (CAS nr) 95-63-6<br>(EC-nummer) 202-436-9<br>(EC Index nummer) 601-043-00-3<br>(REACH-nr) 01-211947235-42     | <3 | Flam. Liq. 3, H226<br>Acute Tox. 4 (Inhalation), H332<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H335<br>Aquatic Chronic 2, H411 |
| 1,3,5-trimethylbenzen<br>stof med nationale grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering (BE, FR) | (CAS nr) 108-67-5<br>(EC-nummer) 203-604-4<br>(EC Index nummer) 601-025-00-5<br>(REACH-nr) 01-2119463878-19   | <1 | Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H335<br>Aquatic Chronic 2, H411                                                                                 |
| naphthalen                                                                                        | (CAS nr) 91-20-3<br>(EC-nummer) 202-049-5<br>(EC Index nummer) 601-052-00-2                                   | <1 | Acute Tox. 4 (Oral), H302<br>Carc. 2, H351<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410                                                   |
| toluen                                                                                            | (CAS nr) 108-88-3<br>(EC-nummer) 203-625-9<br>(EC Index nummer) 601-021-00-3<br>(REACH-nr) 01-2119471310-51   | <1 | Flam. Liq. 2, H225<br>Repr. 2, H361d<br>Asp. Tox. 1, H304<br>STOT RE 2, H373<br>Skin Irrit. 2, H315<br>STOT SE 3, H336                           |

| Specifikke koncentrationsgrænser: |                                                                                                             |                                  |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Navn                              | Produktidentifikator                                                                                        | Specifikke koncentrationsgrænser |
| 1,3,5-trimethylbenzen             | (CAS nr) 108-67-5<br>(EC-nummer) 203-604-4<br>(EC Index nummer) 601-025-00-5<br>(REACH-nr) 01-2119463878-19 | (C >= 25) STOT SE 3, H335        |

Note C : Visse organiske stoffer markedsføres som klart definerbare isomerer eller som en blanding af flere isomerer. I sådanne tilfælde skal leverandøren på etiketten angive, om stoffet er en specifik isomer eller en blanding af isomerer.

Note P : Klassificeringen som kræftfremkaldende eller mutagen kan udelades, såfremt det kan påvises, at stoffet indeholder mindre end 0,1 vægtprocent benzen (EINECS-nr. 200-753-7). Klassificeres stoffet ikke som kræftfremkaldende, finder i det mindste sikkerhedssætningerne (P102-)P260- P262-P301 + P310-P331 (tabel 3.1) eller S-sætningerne (2-)23-24-62 (tabel 3.2) anvendelse. Denne note gælder kun for bestemte komplekse olieafledte stoffer anført i del 3.

Ordlyd af H-sætninger: se punkt 16

### PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

#### 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

|                               |                                                                                                                                                  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Førstehjælp generelt          | : Giv aldrig en bevidstløs person noget gennem munden. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.                   |
| Førstehjælp efter indånding   | : Ved vejrtrækningsbesvær: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen. |
| Førstehjælp efter hudkontakt  | : Tag forurenet tøj af. Vask huden med store mængder vand. Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.                                |
| Førstehjælp efter øjenkontakt | : VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. |
| Førstehjælp efter indtagelse  | : Fremkald IKKE opkastning. Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge.                                                                  |

#### 4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

|                                        |                                                                                                    |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Symptomer/virkninger efter indånding   | : Farlig ved indånding.                                                                            |
| Symptomer/virkninger efter hudkontakt  | : Farlig ved hudkontakt. Forårsager hudirritation. Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. |
| Symptomer/virkninger efter øjenkontakt | : Forårsager alvorlig øjenirritation.                                                              |
| Symptomer/virkninger efter indtagelse  | : Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.                                  |

#### 4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Giv symptomatisk behandling.

### PUNKT 5: Brandbekæmpelse

#### 5.1. Slukningsmidler

|                         |                                                           |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Egnede slukningsmidler  | : Carbondioxid (kuldioxid). Vandspray. Tørt pulver. Sand. |
| Uegnede slukningsmidler | : Brug ikke en kraftig vandstrøm.                         |

#### 5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

|           |                              |
|-----------|------------------------------|
| Brandfare | : Brandfarlig væske og damp. |
|-----------|------------------------------|

# DIESEL TREATMENT

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med tilhørende ændring Forordning (EU) 2015/830

|                                                   |                                                                                                |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eksplodingsfare                                   | : Eksplodingsfarlig ved opvarmning under indeslutning.                                         |
| Farlige nedbrydningsprodukter i tilfælde af brand | : Ved ufuldstændig forbrænding udvikles farligt kulmonoxid, kuldioxid og andre giftige gasser. |
| <b>5.3. Anvisninger for brandmandskab</b>         |                                                                                                |
| Brandslukningsinstruktioner                       | : Udvis forsigtighed ved bekæmpelse af enhver kemisk brand.                                    |
| Beskyttelse under brandslukning                   | : Gå ikke ind på brandområdet uden passende beskyttelsesudstyr, inklusive åndedrætsværn.       |
| Andre oplysninger                                 | : Undgå, at væsken løber ud i kloaksystemet, vandløb, jorden eller lavtliggende områder.       |

### PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer</b> |                                                                                                                                                                                                                            |
| Almene forholdsregler                                                                      | : Evakuer området. Fjern alle eventuelle antændelseskilder. Sørg for passende ventilation, især i lukkede lokaler. Hold udenforstående væk fra farezonen. Rengøringspersonalet bør benytte forsvarligt beskyttelsesudstyr. |

**6.1.1. For ikke-indsatspersonel**  
Ingen tilgængelige oplysninger

**6.1.2. For indsatspersonel**  
Ingen tilgængelige oplysninger

|                                                                                                                                                                                                                        |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger</b>                                                                                                                                                                          |  |
| Inddæm produktet med henblik på genvinding eller absorption med egnet materiale. Undgå, at produktet kommer i kloakken og i drikkevand. Underret myndighederne, hvis væsken trænger ned i kloakker eller ud i vandløb. |  |

|                                                            |                                                                                             |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning</b> |                                                                                             |
| Til tilbageholdelse                                        | : Opsamle produktet ved hjælp af absorberende materiale.                                    |
| Rengøringsprocedurer                                       | : Eventuelt spild skal fjernes hurtigst muligt ved at opsamle det med et absorptionsmiddel. |

|                                                                                                                                                                                                                             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>6.4. Henvisning til andre punkter</b>                                                                                                                                                                                    |  |
| For yderligere oplysninger henvises til afsnit 8: Kontrol af eksponeringen - personlige værnemidler. Vedrørende bortskaffelsen af faste materialer eller rester henvises til afsnit 13: "Forhold vedrørende bortskaffelse". |  |

### PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

|                                                  |                                                                                                           |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>7.1. Forholdsregler for sikker håndtering</b> |                                                                                                           |
| Forholdsregler for sikker håndtering             | : Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.                                  |
| Hygiejniske foranstaltninger                     | : Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen. Vask altid hænder efter håndtering af produktet. |

|                                                                                |                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed</b> |                                                                                                                                                  |
| Lagerbetingelser                                                               | : Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder. Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares frostfrit. Må ikke udsættes for varme. |
| Maksimal opbevaringstid                                                        | : 60 måneder                                                                                                                                     |

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>7.3. Særlige anvendelser</b> |  |
| Ingen tilgængelige oplysninger  |  |

### PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

|                                    |                        |           |
|------------------------------------|------------------------|-----------|
| <b>8.1. Kontrolparametre</b>       |                        |           |
| <b>xylen (mixture) (1330-20-7)</b> |                        |           |
| EU                                 | IOELV TWA (mg/m³)      | 221       |
| EU                                 | IOELV TWA (ppm)        | 50 ppm    |
| EU                                 | IOELV STEL (mg/m³)     | 442 mg/m³ |
| EU                                 | IOELV STEL (ppm)       | 100 ppm   |
| Belgien                            | Grænseværdi (mg/m³)    | 221 mg/m³ |
| Belgien                            | Grænseværdi (ppm)      | 50 ppm    |
| Belgien                            | Kort tidsværdi (mg/m³) | 100 mg/m³ |
| Belgien                            | Kort tidsværdi (ppm)   | 442 ppm   |
| Frankrig                           | VME (mg/m³)            | 221       |
| Frankrig                           | VME (ppm)              | 50 ppm    |
| Frankrig                           | VLE (mg/m³)            | 442 mg/m³ |
| Frankrig                           | VLE (ppm)              | 100 ppm   |
| Schweiz                            | MAK (mg/m³)            | 435 mg/m³ |
| Schweiz                            | MAK (ppm)              | 100 ppm   |
| Schweiz                            | KZGW (mg/m³)           | 870 mg/m³ |
| Schweiz                            | KZGW (ppm)             | 200 ppm   |

# DIESEL TREATMENT

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med tilhørende ændring Forordning (EU) 2015/830

| ethylbenzen (100-41-4)            |                                     |                        |
|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| EU                                | IOELV TWA (mg/m <sup>3</sup> )      | 442 mg/m <sup>3</sup>  |
| EU                                | IOELV TWA (ppm)                     | 100 ppm                |
| EU                                | IOELV STEL (mg/m <sup>3</sup> )     | 884 mg/m <sup>3</sup>  |
| EU                                | IOELV STEL (ppm)                    | 200 ppm                |
| Belgien                           | Grænseværdi (mg/m <sup>3</sup> )    | 440 mg/m <sup>3</sup>  |
| Belgien                           | Grænseværdi (ppm)                   | 100 ppm                |
| Belgien                           | Kort tidsværdi (mg/m <sup>3</sup> ) | 551 mg/m <sup>3</sup>  |
| Belgien                           | Kort tidsværdi (ppm)                | 125 ppm                |
| Frankrig                          | VME (mg/m <sup>3</sup> )            | 88,4 mg/m <sup>3</sup> |
| Frankrig                          | VME (ppm)                           | 20 ppm                 |
| Frankrig                          | VLE (mg/m <sup>3</sup> )            | 442 mg/m <sup>3</sup>  |
| Frankrig                          | VLE (ppm)                           | 100 ppm                |
| Schweiz                           | MAK (mg/m <sup>3</sup> )            | 200 mg/m <sup>3</sup>  |
| Schweiz                           | MAK (ppm)                           | 50 ppm                 |
| Schweiz                           | KZGW (mg/m <sup>3</sup> )           | 220 mg/m <sup>3</sup>  |
| Schweiz                           | KZGW (ppm)                          | 50 ppm                 |
| toluen (108-88-3)                 |                                     |                        |
| EU                                | IOELV TWA (mg/m <sup>3</sup> )      | 192 mg/m <sup>3</sup>  |
| EU                                | IOELV TWA (ppm)                     | 50 ppm                 |
| EU                                | IOELV STEL (mg/m <sup>3</sup> )     | 384 mg/m <sup>3</sup>  |
| EU                                | IOELV STEL (ppm)                    | 100 ppm                |
| Frankrig                          | VME (mg/m <sup>3</sup> )            | 76,8 mg/m <sup>3</sup> |
| Frankrig                          | VME (ppm)                           | 20 ppm                 |
| Frankrig                          | VLE (mg/m <sup>3</sup> )            | 384 mg/m <sup>3</sup>  |
| Frankrig                          | VLE (ppm)                           | 100 ppm                |
| Schweiz                           | MAK (mg/m <sup>3</sup> )            | 190 mg/m <sup>3</sup>  |
| Schweiz                           | MAK (ppm)                           | 50 ppm                 |
| Schweiz                           | KZGW (mg/m <sup>3</sup> )           | 760 mg/m <sup>3</sup>  |
| Schweiz                           | KZGW (ppm)                          | 200 ppm                |
| 2-ethylhexan-1-ol (104-76-7)      |                                     |                        |
| Frankrig                          | VME (mg/m <sup>3</sup> )            | 5,4 mg/m <sup>3</sup>  |
| Frankrig                          | VME (ppm)                           | 1 ppm                  |
| 1,2,4-trimethylbenzen (95-63-6)   |                                     |                        |
| EU                                | IOELV TWA (mg/m <sup>3</sup> )      | 100 mg/m <sup>3</sup>  |
| EU                                | IOELV TWA (ppm)                     | 20 ppm                 |
| Frankrig                          | VME (mg/m <sup>3</sup> )            | 100 mg/m <sup>3</sup>  |
| Frankrig                          | VME (ppm)                           | 20 ppm                 |
| Frankrig                          | VLE (mg/m <sup>3</sup> )            | 250 mg/m <sup>3</sup>  |
| Frankrig                          | VLE (ppm)                           | 50 ppm                 |
| 2-ethylhexyl nitrate (27247-96-7) |                                     |                        |
| EU                                | IOELV TWA (ppm)                     | 1 ppm                  |
| 1,3,5-trimethylbenzen (108-67-5)  |                                     |                        |
| Belgien                           | Grænseværdi (ppm)                   | 20 ppm (8h)            |
| Frankrig                          | VME (ppm)                           | 20 ppm (8h)            |
| Frankrig                          | VLE (ppm)                           | 50 ppm (15m)           |
| naphthalen (91-20-3)              |                                     |                        |
| EU                                | IOELV TWA (mg/m <sup>3</sup> )      | 50 mg/m <sup>3</sup>   |
| EU                                | IOELV TWA (ppm)                     | 10 ppm                 |
| Frankrig                          | VME (mg/m <sup>3</sup> )            | 50 mg/m <sup>3</sup>   |
| Frankrig                          | VME (ppm)                           | 10 ppm                 |

### 8.2. Eksponeringskontrol

#### Beskyttelse af hænder:

Beskyttelseshandsker

# DIESEL TREATMENT

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med tilhørende ændring Forordning (EU) 2015/830

| type                                           | Material          | Permeation         | Tykkelse (mm) | Penetration | Standard |
|------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------|-------------|----------|
| Engangshandsker,<br>Genanvendelige<br>handsker | Nitrilgummi (NBR) | 6 (> 480 minutter) |               | 3 (> 0.65)  | EN 374   |

### Beskyttelse af øjne:

Tætsluttende briller

| type              | Anvendelse | Karakteristika      | Standard |
|-------------------|------------|---------------------|----------|
| Sikkerhedsbriller |            | med sidebeskyttelse | EN 166   |

### Beskyttelse af krop og hud:

Brug egnet beskyttelsesbeklædning

### Åndedrætsbeskyttelse:

Der kræves god ventilation af arbejdspladsen. Ved risiko for dannelse af store mængder damp, tåge eller støv, brug godkendt åndedrætsværn



## PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

### 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

|                                               |                                     |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|
| Tilstandsform                                 | : Væske                             |
| Udseende                                      | : klar.                             |
| Farve                                         | : brun.                             |
| Lugt                                          | : Ingen tilgængelige data           |
| Lugtgrænse                                    | : Ingen tilgængelige data           |
| pH                                            | : Ingen tilgængelige data           |
| Relativ fordampningshastighed (butylacetat=1) | : Ingen tilgængelige data           |
| Smeltepunkt                                   | : Ingen tilgængelige data           |
| Frysepunkt                                    | : Ingen tilgængelige data           |
| Kogepunkt                                     | : Ingen tilgængelige data           |
| Flammepunkt                                   | : 34,5 °C                           |
| Selvantændelsestemperatur                     | : Ingen tilgængelige data           |
| Nedbrydningstemperatur                        | : Ingen tilgængelige data           |
| Antændelighed (fast stof, gas)                | : Ingen tilgængelige data           |
| Damptryk                                      | : Ingen tilgængelige data           |
| Relativ damptæthed ved 20 °C                  | : Ingen tilgængelige data           |
| Relativ massefylde                            | : Ingen tilgængelige data           |
| Massefylde                                    | : 0,89 - 0,9 g/cm <sup>3</sup> 20°C |
| Opløselighed                                  | : Ingen tilgængelige data           |
| Log Pow                                       | : Ingen tilgængelige data           |
| Viskositet, kinematisk                        | : < 20,5 mm <sup>2</sup> /s 40°C    |
| Viskositet, dynamisk                          | : Ingen tilgængelige data           |
| Eksplorative egenskaber                       | : Ingen tilgængelige data           |
| Oxiderende egenskaber                         | : Ingen tilgængelige data           |
| Eksplisionsgrænser                            | : Ingen tilgængelige data           |

### 9.2. Andre oplysninger

Ingen tilgængelige oplysninger

## PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

### 10.1. Reaktivitet

Stabil under normale anvendelsesforhold.

### 10.2. Kemisk stabilitet

Stabil under normale forhold.

# DIESEL TREATMENT

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med tilhørende ændring Forordning (EU) 2015/830

### 10.3. Risiko for farlige reaktioner

Ikke fastsat.

### 10.4. Forhold, der skal undgås

Varme. Åben ild. Gnister. Vand, luftfugtighed. Frost.

### 10.5. Materialer, der skal undgås

Ingen tilgængelige oplysninger

### 10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Ved ufuldstændig forbrænding udvikles farligt kulmonoxid, kuldioxid og andre giftige gasser.

## PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

### 11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger

Akut toksicitet (oral) : Ikke klassificeret  
Akut toksicitet (hud) : Hud: Farlig ved hudkontakt.  
Akut toksicitet (indånding) : Indånding:damp: Farlig ved indånding.

|                 |                                 |
|-----------------|---------------------------------|
| ATE CLP (hud)   | 1765,6869244463 mg/kg kropsvægt |
| ATE CLP (dampe) | 11 mg/l/4 timer                 |

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| <b>xylene (mixture) (1330-20-7)</b> |            |
| LD 50 oral rotte                    | 4300 mg/kg |
| LC50 inhalering rotte (mg/l)        | 28,1 mg/l  |

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| <b>ethylbenzene (100-41-4)</b> |                   |
| LD 50 oral rotte               | 3500 mg/kg        |
| LD 50 hud kanin                | 5000 mg/kg        |
| LC50 inhalering rotte (mg/l)   | 17,2 mg/l/4 timer |

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| <b>toluene (108-88-3)</b>    |                              |
| LD 50 oral rotte             | 5580 mg/kg                   |
| LD 50 hud kanin              | > 5000 mg/kg                 |
| LC50 inhalering rotte (mg/l) | > 20 mg/l/4 timer (OCDE 403) |

|                                                             |                         |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>solventnaphtha (råolie), tung aromatisk (64742-94-5)</b> |                         |
| LD 50 hud kanin                                             | > 2 ml/kg               |
| LC50 inhalering rotte (mg/l)                                | > 590 mg/m <sup>3</sup> |

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| <b>2-ethylhexan-1-ol (104-76-7)</b> |               |
| LD 50 oral rotte                    | > 10000 mg/kg |
| LD 50 hud kanin                     | > 5000 mg/kg  |

|                                         |                         |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| <b>1,2,4-trimethylbenzene (95-63-6)</b> |                         |
| LC50 inhalering rotte (mg/l)            | 18000 mg/m <sup>3</sup> |

|                                                                                       |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>solventnaphtha (råolie), let aromatisk (&lt;0.1% w/w n°200-753-7) (64742-95-6)</b> |        |
| LD 50 oral rotte                                                                      | > 2500 |

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| <b>naphthalene (91-20-3)</b> |                         |
| LD50, oral                   | 490 mg/kg               |
| LD 50 hud kanin              | > 2000 mg/kg            |
| LD50, hud                    | > 2500 mg/kg            |
| LC50 inhalering rotte (mg/l) | > 340 mg/m <sup>3</sup> |

Hudætsning/-irritation : Forårsager hudirritation.  
Alvorlig øjenskade/øjenirritation : Forårsager alvorlig øjenirritation.  
Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering : Ikke klassificeret  
Kimcellemutagenitet : Ikke klassificeret  
Carcinogenitet : Ikke klassificeret  
Reproduktionstoksicitet : Ikke klassificeret

Enkel STOT-eksponering : Kan forårsage irritation af luftvejene.  
Gentagne STOT-eksponeringer : Kan forårsage organskader (nyrer) ved længerevarende eller gentagne eksponering (ved indtagelse).

# DIESEL TREATMENT

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med tilhørende ændring Forordning (EU) 2015/830

Aspirationsfare : Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

| DIESEL TREATMENT       |                   |
|------------------------|-------------------|
| Viskositet, kinematisk | < 20,5 mm²/s 40°C |

## PUNKT 12: Miljøoplysninger

### 12.1. Toksicitet

Miljø - generelt : Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.  
Akut akvatisk toksicitet : Ikke klassificeret  
Kronisk akvatisk toksicitet : Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

| xylene (mixture) (1330-20-7)                                                |                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| LC50 fisk 1                                                                 | 2,6 - 13,5 mg/l                                |
| EC50 Daphnia 1                                                              | 1 ml/l                                         |
| ethylbenzen (100-41-4)                                                      |                                                |
| LC50 fisk 1                                                                 | 4,2 mg/l                                       |
| toluen (108-88-3)                                                           |                                                |
| LC50 fisk 1                                                                 | 5,5 mg/l (Oncorhynchus mykiss)                 |
| EC50 Daphnia 1                                                              | 3,78 mg/l (Ceriodaphnia dubia)                 |
| NOEC (kronisk)                                                              | 1,4 mg/l (40 days, oncorhynchus mykiss)        |
| solventnaphtha (råolie), tung aromatisk (64742-94-5)                        |                                                |
| LC50 fisk 1                                                                 | 2 - 5 mg/l                                     |
| EC50 Daphnia 1                                                              | 3 - 10 mg/l                                    |
| EC50 [Algae, 72h 1                                                          | < 10 mg/l                                      |
| 2-ethylhexan-1-ol (104-76-7)                                                |                                                |
| LC50 fisk 1                                                                 | 28,2 mg/l (Pimephales promelas, 4DY)           |
| LC50 fisk 2                                                                 | 17,1 mg/l (Ide mélanote (Leuciscus idus), 4DY) |
| EC50 andre vandorganismer 1                                                 | 39 mg/l (Cladocère, 2DY)                       |
| EC50 [Algae, 72h 1                                                          | 16,6 mg/l                                      |
| NOEC kronisk, fisk                                                          | 14 mg/l (Ide mélanote (Leuciscus idus), 4DY)   |
| 1,2,4-trimethylbenzen (95-63-6)                                             |                                                |
| LC50 fisk 1                                                                 | 7,72 mg/l 4 days                               |
| EC50 andre vandorganismer 1                                                 | 3,6 mg/l                                       |
| 2-ethylhexyl nitrate (27247-96-7)                                           |                                                |
| LC50 fisk 1                                                                 | 28,2 mg/l (Pimephales promelas, 4DY)           |
| LC50 fisk 2                                                                 | 17,1 mg/l (Ide mélanote (Leuciscus idus), 4DY) |
| EC50 andre vandorganismer 1                                                 | > 12,6 mg/l (Cladocère, 2DY)                   |
| solventnaphtha (råolie), let aromatisk (<0.1% w/w n°200-753-7) (64742-95-6) |                                                |
| LC50 fisk 1                                                                 | 0,51 mg/l                                      |
| EC50 Daphnia 1                                                              | 3,4 mg/l                                       |
| naphthalen (91-20-3)                                                        |                                                |
| LC50 fisk 2                                                                 | >= 2350 µg/l 48 hours                          |
| EC50 Daphnia 1                                                              | 1,96 mg/l 48 hours                             |

### 12.2. Persistens og nedbrydelighed

Ingen tilgængelige oplysninger

### 12.3. Bioakkumuleringspotentiale

| Solventnaphtha (råolie), tung aromatisk (64742-94-5) |      |
|------------------------------------------------------|------|
| Log Kow                                              | 3,1  |
| 2-ethylhexan-1-ol (104-76-7)                         |      |
| Log Kow                                              | 2,9  |
| 1,2,4-trimethylbenzen (95-63-6)                      |      |
| Log Kow                                              | 3,63 |
| 2-ethylhexyl nitrate (27247-96-7)                    |      |
| Log Kow                                              | 5,24 |

### 12.4. Mobilitet i jord

# DIESEL TREATMENT

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med tilhørende ændring Forordning (EU) 2015/830

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| <b>2-ethylhexan-1-ol (104-76-7)</b>      |              |
| Mobilitet i jord                         | -1,42        |
| <b>2-ethylhexyl nitrate (27247-96-7)</b> |              |
| Mobilitet i jord                         | (terre-3,75) |

### 12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Ingen tilgængelige oplysninger

### 12.6. Andre negative virkninger

Ingen tilgængelige oplysninger

## PUNKT 13: Bortskaffelse

### 13.1. Metoder til affaldsbehandling

Anbefalinger vedrørende bortskaffelse af spildevand : Må ikke udledes til kloak eller miljøet.

Produkt/Emballage-bortskaffelse : Saml alt affald op i egnede og mærkede beholdere og bortskaf det i henhold til de gældende lokale bestemmelser.

Miljø - affald : Produktet må ikke udledes til miljøet.

## PUNKT 14: Transportoplysninger

Svarende til kravene for ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

| ADR                                                                                                                         | IMDG                                                                                 | IATA                                                                                | RID                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. FN-nummer</b>                                                                                                      |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                       |
| 1993                                                                                                                        | 1993                                                                                 | 1993                                                                                | 1993                                                                                  |
| <b>14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)</b>                                                            |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                       |
| BRANDFARLIG VÆSKE, N.O.S.                                                                                                   | FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.                                                             | Flammable liquid, n.o.s.                                                            | FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.                                                              |
| <b>Beskrivelse i transportdokument</b>                                                                                      |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                       |
| UN 1993 BRANDFARLIG VÆSKE, N.O.S. (Xylen (mixture) ; Solventnaphtha (råolie), tung aromatisk ), 3, III, (D/E), MILJØFARLIGT | UN 1993 FLAMMABLE LIQUID, N.O.S., 3, III, MARINE POLLUTANT/ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS | UN 1993 Flammable liquid, n.o.s., 3, III, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS                 | UN 1993 FLAMMABLE LIQUID, N.O.S., 3, III, MILJØFARLIGT                                |
| <b>14.3. Transportfareklasse(r)</b>                                                                                         |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                       |
| 3                                                                                                                           | 3                                                                                    | 3                                                                                   | 3                                                                                     |
|                                           |   |  |  |
| <b>14.4. Emballagegruppe</b>                                                                                                |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                       |
| III                                                                                                                         | III                                                                                  | III                                                                                 | III                                                                                   |
| <b>14.5. Miljøfarer</b>                                                                                                     |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                       |
| Miljøfarlig : Ja                                                                                                            | Miljøfarlig : Ja<br>Marin forureningsfaktor : Ja                                     | Miljøfarlig : Ja                                                                    | Miljøfarlig : Ja                                                                      |
| Ingen yderligere oplysninger tilgængelige                                                                                   |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                       |

### 14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

#### - Vejtransport

Klassificeringskode (ADR) : F1

Særlige bestemmelser (ADR) : 274, 601, 640E

Begrænsede mængder (ADR) : 5l

Undtaget mængder (ADR) : E1

Emballeringsforskrifter (ADR) : P001, IBC03, LP01, R001

Bestemmelser om sammenpakning (ADR) : MP19

Anvisninger for flytbare tanke og bulkcontainere (ADR) : T4

Særlige bestemmelser for flytbare tanke og bulkcontainere (ADR) : TP1, TP29

Tankkode (ADR) : LGBF

Køretøj til tanktransport : FL

Transportkategori (ADR) : 3

Særlige bestemmelser for transport - Kolli (ADR) : V12

# DIESEL TREATMENT

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med tilhørende ændring Forordning (EU) 2015/830

Særlige bestemmelser for transport - Gennemførelse (ADR) : S2  
Fareklasse nr. (Kemler nr.) : 30  
Orange identifikationsbånd :



Tunnelrestriktionskode (ADR) : D/E  
EAK-kode : •3YE

### - Søfart

Særlige bestemmelser (IMDG) : 223, 274, 955  
Begrænsede mængder (IMDG) : 5 L  
Undtagne mængder : E1  
Emballeringsforskrifter (IMDG) : P001, LP01  
Emballagevejledning for IBC (IMDG) : IBC03  
Tankanvisninger (IMDG) : T4  
Tank særlige bestemmelser (IMDG) : TP1, TP29  
EmS-nr. (Brand) : F-E  
EmS-nr. (Udslip) : S-E  
Stuvningskategori (IMDG) : A

### - Luftfart

PCA undtagne mængder (IATA) : E1  
PCA begrænsede mængder (IATA) : Y344  
PCA begrænset mængde max. nettomængde (IATA) : 10L  
PCA emballagevejledning (IATA) : 355  
PCA max. nettomængde (IATA) : 60L  
CAO emballagevejledning (IATA) : 366  
CAO max. nettomængde (IATA) : 220L  
Særlige bestemmelser (IATA) : A3  
ERG-kode (IATA) : 3L

### - Jernbane transport

Klassificeringskode (RID) : F1  
Særlige bestemmelser (RID) : 274, 601, 640E  
Begrænsede mængder (RID) : 5L  
Undtagne mængder (RID) : E1  
Emballeringsforskrifter (RID) : P001, IBC03, LP01, R001  
Bestemmelser om sammenpakning (RID) : MP19  
Anvisninger for flytbare tanke og bulkcontainere (RID) : T4  
Særlige bestemmelser for flytbare tanke og bulkcontainere (RID) : TP1, TP29  
Tankkoder for RID-tanke (RID) : LGBF  
Transportkategori (RID) : 3  
Særlige bestemmelser for transport - Kolli (RID) : W12  
Ekspreskolli (RID) : CE4  
Fareidentifikationsnr. (RID) : 30

### 14.7. Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL og IBC-koden

Ikke relevant

## PUNKT 15: Oplysninger om regulering

### 15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

#### 15.1.1. EU-regler

Indeholder ingen stoffer, der er underlagt begrænsninger ifølge bilag XVII til REACH  
Indeholder ingen stoffer på REACH-kandidatlisten  
Indeholder ingen stoffer fra Bilag XIV i REACH

# DIESEL TREATMENT

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med tilhørende ændring Forordning (EU) 2015/830

|                                                                 |       |
|-----------------------------------------------------------------|-------|
| Forordning om vaske- og rengøringsmidler : Mærkning af indhold: |       |
| Komponent                                                       | %     |
| aromatiske kulbrinter                                           | >=30% |

### 15.1.2. Nationale regler

|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Frankrig</b>                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Erhvervsbetingede sygdomme                                                            | : RG 84 - Affections engendrées par les solvants organiques liquides à usage professionnel<br>RG 4 BIS - Affections gastro-intestinales provoquées par le benzène, le toluène, les xylènes et tous les produits en renfermant                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Tyskland</b>                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| VwVwS bilagets reference                                                              | : Fareklasse for vand (WGK) 2, skadeligt for vand (Klassificering ifølge VwVwS, Bilag 4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 12. anordning til gennemførelse af den føderale lov om immissionskontrol - 12.BImSchV | : Ikke underlagt 12. BImSchV (dekret om beskyttelse mod emissioner) (Reglement om større ulykker)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Holland</b>                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen                                               | : Solventnaphtha (råolie), tung aromatisk ,solventnaphtha (råolie), tung aromatisk,solventnaphtha (råolie), let aromatisk (<0.1% w/w n°200-753-7) er opført på listen                                                                                                                                                                                                                                                               |
| SZW-lijst van mutagene stoffen                                                        | : Solventnaphtha (råolie), tung aromatisk ,solventnaphtha (råolie), tung aromatisk,solventnaphtha (råolie), let aromatisk (<0.1% w/w n°200-753-7) er opført på listen                                                                                                                                                                                                                                                               |
| NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Borstvoeding       | : Ingen af bestanddelene er opført på listen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Vruchtbaarheid     | : Ingen af bestanddelene er opført på listen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Ontwikkeling       | : xylene (mixture),toluen er opført på listen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Danmark</b>                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Brandfareklasse                                                                       | : Klasse II-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| En oplagsenhed                                                                        | : 5 liter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Internationale aftaler                                                                | : R10 <H226;H304;H312+H332;H315;H319;H335;H373;H411>; Beredskabsstyrelsens tekniske forskrifter for opbevaring af brandfarlige væsker skal følges.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Anbefalinger ifølge dansk lovgivning                                                  | : Må ikke bruges af unge under 18 år<br><br>Ved en arbejdspladsvurdering skal det sikres, at ansatte ikke er udsat for påvirkninger, der kan indebære en risiko ved graviditet eller amning (jv. Arbejdstilsynets bek. om arbejdets udførelse)<br><br>Ved brug og bortskaffelse skal kravenefra Arbejdstilsynets bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræft risikoen ved arbejde med stoffer og materialer følges |

### 15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Ingen tilgængelige oplysninger

## PUNKT 16: Andre oplysninger

|                                      |                                                                                        |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| H- og EUH-sætningernes fulde ordlyd: |                                                                                        |
| Acute Tox. 4 (Dermal)                | Akut toksicitet (dermal), Kategori 4                                                   |
| Acute Tox. 4 (Inhalation)            | Akut toksicitet (indånding), Kategori 4                                                |
| Acute Tox. 4 (Inhalation:vapour)     | Akut toksicitet (indånding:damp) Kategori 4                                            |
| Acute Tox. 4 (Oral)                  | Akut toksicitet (oral), Kategori 4                                                     |
| Aquatic Acute 1                      | Farlig for vandmiljøet — akut fare, Kategori 1                                         |
| Aquatic Chronic 1                    | Farlig for vandmiljøet — kronisk fare, Kategori 1                                      |
| Aquatic Chronic 2                    | Farlig for vandmiljøet — kronisk fare, Kategori 2                                      |
| Asp. Tox. 1                          | Aspirationsfare, Kategori 1                                                            |
| Carc. 2                              | Carcinogenicitet, Kategori 2                                                           |
| Eye Irrit. 2                         | Alvorlig øjenskade/øjenirritation, Kategori 2                                          |
| Flam. Liq. 2                         | Brandfarlige væsker, Kategori 2                                                        |
| Flam. Liq. 3                         | Brandfarlige væsker, Kategori 3                                                        |
| Repr. 2                              | Reproduktionstoksicitet, Kategori 2                                                    |
| Skin Irrit. 2                        | Hudætsning/hudirritation, Kategori 2                                                   |
| STOT RE 2                            | Specifik målorgantoksicitet — gentagen eksponering, Kategori 2                         |
| STOT SE 3                            | Specifik målorgantoksicitet — enkelt eksponering, Kategori 3, narkose                  |
| STOT SE 3                            | Specifik målorgantoksicitet — enkelt eksponering, Kategori 3, irritation af luftvejene |
| H225                                 | Meget brandfarlig væske og damp                                                        |
| H226                                 | Brandfarlig væske og damp                                                              |

# DIESEL TREATMENT

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med tilhørende ændring Forordning (EU) 2015/830

|        |                                                                         |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|
| H302   | Farlig ved indtagelse                                                   |
| H304   | Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene          |
| H312   | Farlig ved hudkontakt                                                   |
| H315   | Forårsager hudirritation                                                |
| H319   | Forårsager alvorlig øjenirritation                                      |
| H332   | Farlig ved indånding                                                    |
| H335   | Kan forårsage irritation af luftvejene                                  |
| H336   | Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed                                  |
| H351   | Mistænkt for at fremkalde kræft                                         |
| H361d  | Mistænkes for at skade det ufødte barn                                  |
| H373   | Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering |
| H400   | Meget giftig for vandlevende organismer                                 |
| H410   | Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer       |
| H411   | Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger            |
| EUH044 | Eksplodingsfarlig ved opvarmning under indeslutning                     |

SDS EU (REACH Bilag II)

Denne information er baseret på vores nuværende viden og har kun til formål at beskrive produktet i henhold til sundhed, sikkerhed og miljømæssige krav. Det skal derfor ikke opfattes som en garanti for nogen specifik produkt egenskab