

|                                                                                  |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|  | Side: 1                   |
| SIKKERHEDSDATABLAD                                                               | Revisionsdato: 31.07.2016 |
|                                                                                  | Trykdato: 15.01.2019      |
|                                                                                  | SDS nummer: R0517088      |
| SynPower™ 2T<br>862065                                                           | Udgave: 3.1               |

Overholder forordning (EU) nr, 1907/2006 med senere ændringer. - SDSGHS\_DK

## PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

### 1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn : SynPower™ 2T

### 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Anvendelse af stoffet/det : Brændstof  
kemiske produkt

### 1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Ellis Enterprises B.V., an affiliate of Valvoline  
Wieldrechtseweg 39  
3316 BG Dordrecht  
Netherlands  
  
SDS@valvoline.com

### 1.4 Nødtelefon

+1-800-825-8654 / +1-859-202-3865, eller kontakt  
dit lokale nødtelefonnummer på 82121212

### Produkt information

+31 (0)78 654 3500 (i Holland), eller kontakt din  
lokale VSA-kontaktperson

## PUNKT 2: Fareidentifikation

### 2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)

Ikke et farligt stof eller blanding.

### 2.2 Mærkningselementer

Etikettering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)

Ikke et farligt stof eller blanding.

### Tillægsmærkning:

EUH208 Indeholder Kalcium alkylfenat. Kan udløse allergisk reaktion.  
EUH210 Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.

### 2.3 Andre farer

#### Yderligere råd

Ingen information tilgængelig.

|                                                                                  |  |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------|
|  |  | Side: 2                   |
| <b>SIKKERHEDSDATABLAD</b>                                                        |  | Revisionsdato: 31.07.2016 |
|                                                                                  |  | Trykdato: 15.01.2019      |
|                                                                                  |  | SDS nummer: R0517088      |
| SynPower™ 2T                                                                     |  | Udgave: 3.1               |
| 862065                                                                           |  |                           |

## PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

### 3.2 Blandinger

#### Farlige komponenter

| Kemisk betegnelse                                                     | CAS-Nr.<br>EF-Nr.<br>Registreringsnummer | Klassificering<br>(FORORDNING<br>(EF) Nr. 1272/2008) | Koncentration<br>(%) |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|
| Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics | 926-141-6<br>01-2119456620-43-xxxx       | Asp. Tox.1; H304                                     | >= 25,00 - < 40,00   |
| Polyolefin polyamine succimide                                        |                                          | Aquatic Chronic4; H413                               | >= 1,00 - < 2,50     |

Til forklaring af forkortelser se punkt 16.

## PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

### 4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

- Generelle anvisninger : Forlad det farlige område.  
Vis dette sikkerhedsdatablad til vagtlægen.  
Efterlad ikke den tilskadekomne uden opsyn.
- Hvis det indåndes : Hvis indåndet, flyt tilskadekomne til frisk luft.  
Hvis bevidstløs - læg i aflåst sideleje og søg lægehjælp.  
Søg læge ved vedvarende symptomer.
- I tilfælde af hudkontakt : Fjern forurenede tøj. Hvis irritation opstår, søg læge.  
Hvis på hud, skyl godt med rigeligt vand.  
Førstehjælp er normalt ikke nødvendig. Det anbefales dog, at udsatte områder renses ved vask med sæbe og vand.  
Vask forurenede tøj før genbrug.  
Hvis på beklædning, fjern beklædning.
- I tilfælde af øjenkontakt : Skyl øjnene med vand af forsigtighedshensyn.  
Fjern kontaktlinser.  
Beskyt det ubeskadigede øje.  
Konsulter en specialist ved vedvarende øjenirritation.
- Ved indtagelse. : Giv ikke mælk eller alkoholiske drikkevarer.  
Giv aldrig en bevidstløs person noget gennem munden.  
Søg læge ved vedvarende symptomer.

|                                                                                  |  |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------|
|  |  | Side: 3                   |
| <b>SIKKERHEDSDATABLAD</b>                                                        |  | Revisionsdato: 31.07.2016 |
|                                                                                  |  | Trykdato: 15.01.2019      |
|                                                                                  |  | SDS nummer: R0517088      |
| SynPower™ 2T                                                                     |  | Udgave: 3.1               |
| 862065                                                                           |  |                           |

#### 4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Symptomer : Virkninger og symptomer på udsættelse for dette stof gennem indånding, indtagelse og/eller indtrængning af stoffet gennem huden kan omfatte:  
irritation (næse, hals, luftveje)  
Hovedpine  
Svimmelhed

#### 4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Behandling : Ingen risici, der kræver specielle førstehjælpsforanstaltninger.

---

### PUNKT 5: Brandbekæmpelse

#### 5.1 Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler : Brandslukningsforanstaltningerne skal være hensigtsmæssige i forhold til lokale omstændigheder og det omgivne miljø.  
Vandtåge  
Skum  
Kulsyre (CO<sub>2</sub>)  
Pulver

Uegnede slukningsmidler : Kraftig vandstråle

#### 5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Specifikke farer ved brandbekæmpelse : Hvis produktet opvarmes over dets flammepunkt vil producere dampe tilstrækkeligt til at understøtte forbrænding. Dampe er tungere end luft og kan bevæge sig langs jorden og antændes af varme, vågeblus, andre flammer og antændelseskilder på steder nær det sted udgivelse.  
Lad ikke spildevand fra brandslukning løbe i kloak afløb og vandløb.

Farlige forbrændingsprodukter : kuldioxid og kulmonoxid  
Nitrogenoxider (NO<sub>x</sub>)

#### 5.3 Anvisninger for brandmandskab

Særlige personlige værnemidler, der skal bæres af brandmandskabet : I tilfælde af brand: brug luftforsynet åndedrætsværn.

Specifikke slukningsmetoder : Produktet er kompatibelt med standard brandslukningsmidler.

Yderligere oplysninger : Brandrester og forurenede brandslukningsvand skal bortskaffes

|                                                                                  |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|  | Side: 4                   |
| SIKKERHEDSDATABLAD                                                               | Revisionsdato: 31.07.2016 |
|                                                                                  | Trykdato: 15.01.2019      |
|                                                                                  | SDS nummer: R0517088      |
| SynPower™ 2T<br>862065                                                           | Udgave: 3.1               |

i henhold til de lokale regler.  
Brug vandtåge til nedkøling af lukkede beholdere.

---

## PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

### 6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer : Fjern alle antændelseskilder.  
Brug personligt beskyttelsesudstyr.  
Personer uden beskyttelsesudstyr bør udelukkes fra området, hvor udslippet fandt sted, indtil oprensningen er fuldført.  
Overhold alle relevante nationale og lokale bestemmelser.  
Hold gas/dampe/tåger nede med vandstråle.

### 6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger : Forebyg at produktet kommer i kloakkerne.  
Sørg for at forhindre yderligere lækage eller udslip, hvis det er sikkerhedsmæssigt muligt.  
Hvis produktet forurener åer og søer eller kloakafløb, informer da respektive myndigheder.

### 6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Metoder til oprydning : Opbevar og opsaml spild med ikke brændbart absorberende materiale, (f. eks. sand, jord, moler el. vermikulit) og placer det i affaldsbeholdere i henhold til de lokale myndigheders forskrifter (se afsnit 13).  
Opbevares i egnede og lukkede affaldsbeholdere.

### 6.4 Henvisning til andre punkter

For yderligere information se punkt 8 og punkt 13 i sikkerhedsdatabladet.

---

## PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

### 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Råd om sikker håndtering : Undgå dannelse af aerosol.  
Sørg for tilstrækkelig ventilation og/eller udsugning i arbejdsrum.  
Indånd ikke dampe/støv.  
Rygning forbudt.  
Personer modtagelige overfor hudoverfølsomhedsproblemer eller astma, allergier, kronisk eller tilbagevendende luftvejssygdom bør ikke ansættes i noget procestrin hvor denne blanding anvendes.  
Beholder farlig når tom.

|                                                                                  |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|  | Side: 5                   |
| SIKKERHEDSDATABLAD                                                               | Revisionsdato: 31.07.2016 |
|                                                                                  | Trykdato: 15.01.2019      |
|                                                                                  | SDS nummer: R0517088      |
| SynPower™ 2T                                                                     | Udgave: 3.1               |
| 862065                                                                           |                           |

Undgå enhver kontakt - indhent særlige anvisninger før brug.  
 Undgå kontakt med huden og øjnene.  
 Rygning, spisning og indtagelse af drikke bør være forbudt i anvendelsesområdet.  
 For personlig beskyttelse se punkt 8.  
 Bortskaffelse af skyllevand skal ske i overensstemmelse med lokale og nationale regler.

Henvisning til brand- og eksplosionsbeskyttelse : Brug IKKE værktøj der kan slå gnister. Holdes væk fra åben ild, varme overflader og antændelseskilder.

Hygiejniske foranstaltninger : Vask hænder før pauser og ved arbejdstids ophør.

## 7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Krav til lager og beholdere : Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Åbnede beholdere skal lukkes ophyggeligt efter brug og opbevares opretstående for at forebygge lækage. Vær opmærksom på sikkerhedsforskrifter på etiketten. Rygning forbudt.

Andre oplysninger : Ingen nedbrydning ved lagring og brug som beskrevet.

## 7.3 Særlige anvendelser

Særlige anvendelser : Ingen data tilgængelige

# PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

## 8.1 Kontrolparametre

Indeholder ingen stoffer med grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering.

## 8.2 Eksponeringskontrol

### Tekniske foranstaltninger

Giv tilstrækkelig mekanisk (generel og / eller lokal udsugning) ventilation til at opretholde eksponering under eksponeringsretningslinjer (hvis relevant), eller under et niveau, der forårsager kendte, mistænkte eller tilsyneladende bivirkninger.

### Personlige værnemidler

Beskyttelse af øjne : Ikke påkrævet ved normal brug. Bær splash-bevis beskyttelsesbriller ved materiale kunne duggede eller sprøjtet ind i øjnene.

Beskyttelse af hænder

Bemærkninger : Nitrilgummi butylgummi

|                                                                                  |  |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------|
|  |  | Side: 6                   |
| <b>SIKKERHEDSDATABLAD</b>                                                        |  | Revisionsdato: 31.07.2016 |
|                                                                                  |  | Trykdato: 15.01.2019      |
|                                                                                  |  | SDS nummer: R0517088      |
| SynPower™ 2T                                                                     |  | Udgave: 3.1               |
| 862065                                                                           |  |                           |

Egnetheden til et specielt arbejdssted skal diskuteres med producenterne af beskyttelseshandskerne.

Beskyttelse af hud og krop : Bær passende:  
 Ugennemtrængelig beklædning  
 Sikkerhedssko  
 Vælg kropsbeskyttelse i henhold til mængde og koncentration af det farlige stof i arbejdsområdet.  
 Bortskaf hansker med revner, huller eller som erslidte.

## PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

### 9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Udseende : væske

Farve : ravfarvet

Lugt : væske

Lugtterskel : Ingen data tilgængelige

pH-værdi : Ikke anvendelig

Smeltepunkt/frysepunkt : Ingen data tilgængelige

Kogepunkt/Kogepunktsinterval : 216,67 °C  
 (1.013,333333 HPa)  
 Beregnet faseforandring væske/gas

Flammepunkt : 80 °C

Metode: Pensky Martens lukket kop

Antændelighed (fast stof, luftart) : Ingen data tilgængelige

Højeste eksplosionsgrænse : Ingen data tilgængelige

Laveste eksplosionsgrænse : Ingen data tilgængelige

Damptryk : 0,3 HPa (20 °C)

Relativ dampvægtfylde : Ingen data tilgængelige

Relativ massefylde : Ingen data tilgængelige

Massefylde : ca. 0,878 g/cm<sup>3</sup>. (20 °C)

|                                                                                  |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|  | Side: 7                   |
| <b>SIKKERHEDSDATABLAD</b>                                                        | Revisionsdato: 31.07.2016 |
|                                                                                  | Trykdato: 15.01.2019      |
|                                                                                  | SDS nummer: R0517088      |
| SynPower™ 2T                                                                     | Udgave: 3.1               |
| 862065                                                                           |                           |

Bulk massefylde : Ikke anvendelig

Opløselighed  
Vandopløselighed : uopløselig

Opløselighed i andre opløsningsmidler : Ingen data tilgængelige

Dekomponeringstemperatur : Ingen data tilgængelige

Viskositet  
Viskositet, dynamisk : Ingen data tilgængelige

Viskositet, kinematisk : ca. 60 mm<sup>2</sup>/s (40 °C)

Oxiderende egenskaber : Ingen data tilgængelige

## 9.2 Andre oplysninger

Ingen data tilgængelige

---

## PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

### 10.1 Reaktivitet

Ingen nedbrydning ved lagring og brug som beskrevet.

### 10.2 Kemisk stabilitet

Stabilt under de anbefalede opbevaringsforhold.

### 10.3 Risiko for farlige reaktioner

Farlige reaktioner : Dampe kan danne en eksplosiv blanding med luft.

### 10.4 Forhold, der skal undgås

Forhold, der skal undgås : Varme, flammer og gnister.

### 10.5 Materialer, der skal undgås

Materialer, der skal undgås : Oxidationsmidler

### 10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

Farlige nedbrydningsprodukter : kuldioxid og kulmonoxid  
Nitrogenoxider (NO<sub>x</sub>)

---

## PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

### 11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger

Oplysninger om sandsynlige : Indånding

|                                                                                  |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|  | Side: 8                   |
| SIKKERHEDSDATABLAD                                                               | Revisionsdato: 31.07.2016 |
|                                                                                  | Trykdato: 15.01.2019      |
|                                                                                  | SDS nummer: R0517088      |
| SynPower™ 2T                                                                     | Udgave: 3.1               |
| 862065                                                                           |                           |

eksponeringsveje

Hudkontakt  
Øjenkontakt  
Indtagelse

#### Akut toksicitet

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

#### Komponenter:

Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics

Akut oral toksicitet : LD50 (rotte): > 5.000 mg/kg

Akut toksicitet ved indånding : LC50 (rotte): > 5 mg/l  
 Ekspositionsvarighed: 8 h  
 Test atmosfære: damp  
 Metode: OECD test guideline 403

Akut dermal toksicitet : LD50 (kanin): > 5.000 mg/kg

#### Hudætsning/-irritation

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

#### Produkt:

Resultat: Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

Bemærkninger: Kan forårsage hudirritation hos følsomme personer.

#### Komponenter:

Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics

Resultat: Ingen hudirritation

#### Alvorlig øjenscade/øjenirritation

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

#### Produkt:

Bemærkninger: Det er usandsynligt, at produktet vil forårsage øjenirritation eller -skade.

#### Komponenter:

Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics

Resultat: Virker mildt irriterende på øjnene

#### Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

Hudsensibilisering: Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

Sensibiliserende på luftveje: Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

#### Produkt:

Bemærkninger: Kan medføre allergisk hudreaktion.

#### Komponenter:

Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics

Vurdering: Medførte ikke sensibilisering hos forsøgsdyr.

Metode: OECD test guideline 406

#### Kimcellemutagenicitet

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.



|                                                                                  |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|  | Side: 9                   |
| SIKKERHEDSDATABLAD                                                               | Revisionsdato: 31.07.2016 |
|                                                                                  | Trykdato: 15.01.2019      |
|                                                                                  | SDS nummer: R0517088      |
| SynPower™ 2T                                                                     | Udgave: 3.1               |
| 862065                                                                           |                           |

#### Kræftfremkaldende egenskaber

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

#### Reproduktionstoksicitet

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

#### Enkel STOT-eksponering

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

#### Gentagne STOT-eksponeringer

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

#### Aspiration giftighed

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

#### Produkt:

Ingen aspirationsgiftighedsklassifikation

#### Komponenter:

Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics

Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

#### Yderligere oplysninger

#### Produkt:

Bemærkninger: Ingen data tilgængelige

## PUNKT 12: Miljøoplysninger

### 12.1 Toksicitet

#### Komponenter:

Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics

Toksicitet overfor fisk : LL50 (*Oncorhynchus mykiss* (Regnbueforel)): > 1.000 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 96 h

Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr : EL50 (*Daphnia magna*): > 1.000 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 48 h

Toksicitet overfor alger : EL50 (*Pseudokirchneriella subcapitata* (grønalger)): > 1.000 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 72 h

Polyolefin polyamine succimide

Økotoksikologisk vurdering

Kronisk toksicitet for vandmiljøet. : Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer.

### 12.2 Persistens og nedbrydelighed

Ingen data tilgængelige

### 12.3 Bioakkumuleringspotentiale

Ingen data tilgængelige

|                                                                                  |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|  | Side: 10                  |
| SIKKERHEDSDATABLAD                                                               | Revisionsdato: 31.07.2016 |
|                                                                                  | Trykdato: 15.01.2019      |
|                                                                                  | SDS nummer: R0517088      |
| SynPower™ 2T<br>862065                                                           | Udgave: 3.1               |

#### 12.4 Mobilitet i jord

Ingen data tilgængelige

#### 12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Ikke relevant

#### 12.6 Andre negative virkninger

##### Produkt:

Yderligere økologisk information : Miljømæssig skade kan ikke udelukkes i tilfælde af uprofessionel håndtering eller bortskaffelse., Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer.

---

### PUNKT 13: Bortskaffelse

#### 13.1 Metoder til affaldsbehandling

Produkt : Produktet må ikke kommes i afløb, vandløb eller jorden. Foruren ikke søer, åer eller grøfter med kemikalier eller brugte beholdere. Send til et godkendt affaldsbehandlingsfirma.

Forurennet emballage : Tøm for resterende indhold. Bortskaffes som ikke-forarbejdet produkt. Tomme beholdere skal bringes til et godkendt affaldsdeponeringssted for genbrug eller bortskaffelse. Tomme beholdere må ikke genbruges. Den tomme tromle må ikke brændes og brug ikke skærebrænder.

---

### PUNKT 14: Transportoplysninger

#### PUNKT 14: Transportoplysninger

##### 14.1 FN-nummer

ADN:

ADR:

INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION - LAST:

INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION - PASSAGER:

INTERNATIONALT MARITIMT FARLIGT GODS:

RID:

##### 14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

ADN:

ADR:

INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION - LAST:

|                                                                                  |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|  | Side: 11                  |
| SIKKERHEDSDATABLAD                                                               | Revisionsdato: 31.07.2016 |
|                                                                                  | Trykdato: 15.01.2019      |
|                                                                                  | SDS nummer: R0517088      |
| SynPower™ 2T                                                                     | Udgave: 3.1               |
| 862065                                                                           |                           |

INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION - PASSAGER:

INTERNATIONALT MARITIMT FARLIGT GODS:

RID:

#### 14.3 Transportfareklasse(r)

ADN:

ADR:

INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION - LAST:

INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION - PASSAGER:

INTERNATIONALT MARITIMT FARLIGT GODS:

RID:

#### 14.4 Emballagegruppe

ADN:

ADR:

INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION - LAST:

INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION - PASSAGER:

INTERNATIONALT MARITIMT FARLIGT GODS:

RID:

#### 14.5 Miljøfarer

ADN: Ikke anvendelig

ADR: Ikke anvendelig

INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION - LAST: Ikke anvendelig

INTERNATIONALT MARITIMT FARLIGT GODS: Ikke anvendelig

RID: Ikke anvendelig

#### 14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren

ikke anvendelig

#### 14.7 Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL 73/78 og IBC-koden

Skibs type: ikke anvendelig

Hazard koder: ikke anvendelig

Forurenende Kategori: ikke anvendelig

Beskrivelser af farlige varer (hvis angivet ovenfor) afspejler muligvis ikke pakkestørrelse, mængde, slutbrug eller regionsspecifikke undtagelser, der kan anvendes. Se følgesedler for beskrivelser, der er specifikke for forsendelsen.

|                                                                                  |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|  | Side: 12                  |
| SIKKERHEDSDATABLAD                                                               | Revisionsdato: 31.07.2016 |
|                                                                                  | Trykdato: 15.01.2019      |
|                                                                                  | SDS nummer: R0517088      |
| SynPower™ 2T<br>862065                                                           | Udgave: 3.1               |

## PUNKT 15: Oplysninger om regulering

### 15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

REACH - Kandidatliste over stoffer, der vækker meget store betænkeligheder til godkendelse (Artikel 57). : Ikke anvendelig

Danmark. Danske liste over organiske opløsningsmidler, danske arbejdstilsyn : Ikke anvendelig

REACH - Fortegnelse over stoffer, der kræver godkendelse (Bilag XIV) : Ikke anvendelig

REACH - Begrænsninger vedrørende fremstilling, markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer, kemiske produkter og artikler (Bilag XVII) : Ikke anvendelig

Forordning (EF) Nr. 850/2004 om persistente organiske miljøgifte : Ikke anvendelig

Danmark. Beskyttelse af arbejdstagere mod udsættelse for kræftfremkaldende stoffer (Arbejdstilsynet bekendtgørelse 906 af 8 Nov 2002, med senere ændringer) : Ikke anvendelig

Seveso III: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/18/EU om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer.

Ikke anvendelig

Andre regulativer : Bekendtgørelse nr. 507 af 17. maj 2011 om grænseværdier for stoffer og materialer.

#### Komponenterne for dette produkt er rapporteret i de følgende lagerlister:

TSCA : På TSCA fortegnelsen

DSL Alle komponenterne i dette produkt er på den canadiske DSL liste

AICS På eller i overensstemmelse med listen

ENCS På eller i overensstemmelse med listen

KECI På eller i overensstemmelse med listen

PICCS På eller i overensstemmelse med listen

|                                                                                  |  |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------|
|  |  | Side: 13                  |
| <b>SIKKERHEDSDATABLAD</b>                                                        |  | Revisionsdato: 31.07.2016 |
|                                                                                  |  | Trykdato: 15.01.2019      |
|                                                                                  |  | SDS nummer: R0517088      |
| SynPower™ 2T                                                                     |  | Udgave: 3.1               |
| 862065                                                                           |  |                           |

IECSC

Ikke i overensstemmelse med listen

#### Lagerlister

AICS (Australien), DSL (Canada), IECSC (Kina), REACH (Europæisk Union), ENCS (Japan), ISHL (Japan), KECI (Korea), NZIoC (New Zealand), PICCS (Filippinerne), TCSI (Taiwan), TSCA (USA)

#### 15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

Ingen data tilgængelige

### PUNKT 16: Andre oplysninger

#### Yderligere oplysninger

Revisionsdato: 31.07.2016

#### Fuld tekst af H-sætninger

H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.  
H413 Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer.

Andre oplysninger : Information samlet heri menes at være korrekt, men den garanteres ikke at være korrekt uanset om den hidrører fra firmaet eller ej. Modtagere tilrådes på forhånd at bekræfte, at informationer aktuel, gældende og relevant for omstændighederne. Dette sikkerhedsdatablad er blevet udarbejdet af Valvoline afdeling for miljø, sundhed og sikkerhed (Environmental Health and Safety Department) (+31 (0)78 654 3500).

Kilder til de vigtigste data, der er anvendt ved udarbejdelsen af sikkerhedsdatabladet

.

Liste over forkortelser og akronymer, der kunne være, men ikke nødvendigvis er anvendt i dette sikkerhedsdatablad :

ACGIH: American Conference of Industrial Hygienists

BEI : Biologisk eksponeringsindeks

CAS: Chemical Abstracts Service (Division af American Chemical Society).

CMR: Kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske

Ecxx: Effektiv koncentration af xx

|                                                                                  |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|  | Side: 14                  |
| <b>SIKKERHEDSDATABLAD</b>                                                        | Revisionsdato: 31.07.2016 |
|                                                                                  | Trykdato: 15.01.2019      |
|                                                                                  | SDS nummer: R0517088      |
| SynPower™ 2T                                                                     | Udgave: 3.1               |
| 862065                                                                           |                           |

FG: Levnedsmiddelkvalitet

GHS: Globalt harmoniseret system for klassificering og mærkning af kemikalier.

H-sætning: Faresætning (H-statement)

IATA: International Air Transport Association.

IATA-DGR: Forordning om farligt gods fra "International Air Transport Association" (IATA).

ICAO: International Civil Aviation Organization

ICAO-TI (ICAO): Tekniske instruktioner fra "International Civil Aviation Organization"

ICxx: Inhiberende koncentration for xx af et stof

IMDG: International kode for maritimt farligt gods

ISO: International Organization for Standardization

LCxx: Dødelig koncentration for xx procent af testpopulationen

LDxx: Dødelig dosis for xx procent af testpopulationen.

logPow: oktanol-vand fordelingskoefficient

N.O.S. : Affald, der ikke er specificeret på anden vis

OECD: Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling

OEL: Grænseværdier

PBT: Persistent, bioakkumulerbar og giftig

PEC: Forventet effektkoncentration

PEL: Tilladte eksponeringsgrænser

PNEC: Forventet nuleffektkoncentration

PPE: Personlige værnemidler

P-sætning: Forsigtighedssætning (P-statement)

STEL: Kortvarig eksponering

STOT: Specifik målorgantoksicitet

TLV: Tærskelværdi

TWA: Tidsvægtet gennemsnit

vPvB: Meget persistent og meget bioakkumulerende

WEL: Grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering

ABM: Fareklasse for vand for Holland

ADNR: Reglementet for transport af farlige stoffer på Rhinen

ADR: Konvention om international transport af farligt gods ad vej.

CLP: Klassificering, mærkning og emballering

CSA: Kemikaliesikkerhedsvurdering

CSR: Kemikaliesikkerhedsrapport

DNEL: Afledt nul-effektniveau.

EINECS: Den europæiske fortegnelse over markedsførte kemiske stoffer.

ELINCS: Europæisk liste over anmeldte kemiske stoffer

REACH: Registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier

RID: Forordning om international transport af farligt gods med jernbane

R-sætning: Risikosætning

S-sætning: Sikkerhedssætning

WGK: Tysk Fareklasse for vand